

Identifikační značka modelu

FIDC X605

Název nebo ochranná známka dodavatele

Candy

[M] Built-in / Free standing

Vestavný

Product Line

Trouba

Čistá váha (kg)

27,2

Index energetické účinnosti pro každ pečící prostor (EEIcavity)
(%)_1

81.7

Index energetické účinnosti pro každ pečící prostor (EEIcavity)
(%)_2

Třída energetické účinnosti pro hlavní pečící prostor

A+

Třída energetické účinnosti pro druhý pečící prostor

Energy consumption conventional (kWh) - cavity 1

0.98

Spotřeba energie v režimu s přirozenou konvekcí pro druhý pečící
prostor (kWh)

Spotřeba energie v režimu s nucenou konvekcí pro hlavní pečící
prostor (kWh)

0.67

Spotřeba energie v režimu s nucenou konvekcí pro druhý pečící
prostor (kWh)

Počet pečících prostorů

1

Zdroje tepla pro jednotlivé pečící prostory

Elektrická

Heat source(s) - cavity 2

-

Objem jednotlivých pečících prostorů (l)_1

65

Objem jednotlivých pečících prostorů (l)_2

Product information for networked equipment as per Regulation (EU) n° 801/2013

Identifikační značka modelu

FIDC X605

Spotřeba energie v režimu stand-by (W)

0

Standby power management delay [min]

Off mode power consumption [W]

Off mode power management delay [min]

Spotřeba energie networku v režimu stand-by mode (W)

0

Networked standby power management delay [min]

Networked standby power consumption with all wired network ports connected and all wireless network ports activated [W]

How to activate wireless network port

-

How to deactivate wireless network port

-