

Název nebo ochranná známka dodavatele

Candy

Product name / Commercial code

CVMI970LX

Roční spotřeba energie (kWh)

78

Třída energetické účinnosti - (2010/30/EU)

C

Index energetické účinnosti, (EEI)

75.2

Účinnost proudění tekutin, (FDE hood)

18,5

Třída účinnosti proudění tekutin

C

Účinnost osvětlení, (LEhood)

18,5

Třída účinnosti osvětlení

C

Účinnost filtrace tuků

84,3

Třída účinnosti tukové filtrace

C

Průtok vzduchu při minimálním / maximálním výkonu (m3/h)

620

Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (m3/h)

Vzduchem šířené akustické emise při minimálním/maximálním výkonu (dB(A) re 1 pW)

67

Vzduchem šířené akustické emise za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (dB(A) re 1 pW)

Spotřeba energie ve vypnutém režimu, (Po) (W)

0,49

Spotřeba energie v pohotovostním režimu, (Ps) (W)

Součinitel uplynutí času (f)

1.5

Intenzita průtoku vzduchu měřená v bodu nejvyšší účinnosti, QBEP (m3/h)

323,5

Tlak vzduchu měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (PBEP) (Pa)

265

Příkon měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (WBEP) (W)

165,6

Nominální výkon systému osvětlení, (WL) (W)

6

Průměrná intenzita osvětlení na povrch varné desky, (Emiddle) (lux)

112