

Název nebo ochranná známka dodavatele

Candy

|                                                                                              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Product name / Commercial code                                                               | CVMA90N |
| Roční spotřeba energie (kWh)                                                                 | 37      |
| Třída energetické účinnosti - (2010/30/EU)                                                   | A       |
| Index energetické účinnosti, (EEI)                                                           | 49.1    |
| Účinnost proudění tekutin, (FDE hood)                                                        | 30,7    |
| Třída účinnosti proudění tekutin                                                             | A       |
| Účinnost osvětlení,(LEhood)                                                                  | 18,7    |
| Třída účinnosti osvětlení                                                                    | C       |
| Účinnost filtrace tuků                                                                       | 68,2    |
| Třída účinnosti tukové filtrace                                                              | D       |
| Průtok vzduchu při minimálním / maximálním výkonu (m3/h)                                     | 498     |
| Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (m3/h)                           | 612     |
| Vzduchem šířené akustické emise při minimálním/maximálním výkonu (dB(A) re 1 pW)             | 62      |
| Vzduchem šířené akustické emise za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (dB(A) re 1 pW) | 66      |
| Spotřeba energie ve vypnutém režimu, (Po) (W)                                                | 0,27    |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu, (Ps) (W)                                            |         |
| Součinitel uplynutí času (f)                                                                 | 0.9     |
| Intenzita průtoku vzduchu měřená v bodu nejvyšší účinnosti, QBEP (m3/h)                      | 323     |
| Tlak vzduchu měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (PBEP) (Pa)                                   | 363     |
| Příkon měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (WBEP) (W)                                          | 106     |
| Nominální výkon systému osvětlení, (WL) (W)                                                  | 3       |
| Průměrná intenzita osvětlení na povrch varné desky, (Emiddle) (lux)                          | 86      |