

Název nebo ochranná známka dodavatele Candy

Product name / Commercial code CCE160X

Roční spotřeba energie (kWh) 51,2

Třída energetické účinnosti - (2010/30/EU) C

Index energetické účinnosti, (EEI) 73.7

Účinnost proudění tekutin, (FDE hood) 16,3

Třída účinnosti proudění tekutin D

Účinnost osvětlení,(LEhood) 65,5

Třída účinnosti osvětlení A

Účinnost filtrace tuků 82,1

Třída účinnosti tukové filtrace C

Průtok vzduchu při minimálním / maximálním výkonu (m3/h) 480

Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (m3/h)

Vzduchem šířené akustické emise při minimálním/maximálním výkonu (dB(A) re 1 pW) 63

Vzduchem šířené akustické emise za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (dB(A) re 1 pW)

Spotřeba energie ve vypnutém režimu, (Po) (W) 0

Spotřeba energie v pohotovostním režimu, (Ps) (W)

Součinitel uplynutí času (f) 1.4

Intenzita průtoku vzduchu měřená v bodu nejvyšší účinnosti, QBEP (m3/h) 230,3

Tlak vzduchu měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (PBEP) (Pa) 241

Příkon měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (WBEP) (W) 94,5

Nominální výkon systému osvětlení, (WL) (W) 4

Průměrná intenzita osvětlení na povrch varné desky, (Emiddle) (lux) 262