

Název nebo ochranná známka dodavatele

Candy

Product name / Commercial code	CVMAD60/1B
Roční spotřeba energie (kWh)	65,7
Třída energetické účinnosti - (2010/30/EU)	C
Index energetické účinnosti, (EEI)	81.5
Účinnost proudění tekutin, (FDE hood)	13,2
Třída účinnosti proudění tekutin	D
Účinnost osvětlení,(LEhood)	39
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost filtrace tuků	46,5
Třída účinnosti tukové filtrace	F
Průtok vzduchu při minimálním / maximálním výkonu (m3/h)	463
Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (m3/h)	
Vzduchem šířené akustické emise při minimálním/maximálním výkonu (dB(A) re 1 pW)	65
Vzduchem šířené akustické emise za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (dB(A) re 1 pW)	
Spotřeba energie ve vypnutém režimu, (Po) (W)	0
Spotřeba energie v pohotovostním režimu, (Ps) (W)	
Součinitel uplynutí času (f)	1.5
Intenzita průtoku vzduchu měřená v bodu nejvyšší účinnosti, QBEP (m3/h)	235,5
Tlak vzduchu měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (PBEP) (Pa)	232
Příkon měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (WBEP) (W)	114,7
Nominální výkon systému osvětlení, (WL) (W)	4
Průměrná intenzita osvětlení na povrch varné desky, (Emiddle) (lux)	156