

Název nebo ochranná známka dodavatele Candy

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Product name / Commercial code                                                               | CFT610/5X |
| Roční spotřeba energie (kWh)                                                                 | 44,2      |
| Třída energetické účinnosti - (2010/30/EU)                                                   | C         |
| Index energetické účinnosti, (EEI)                                                           | 81.5      |
| Účinnost proudění tekutin, (FDE hood)                                                        | 9,5       |
| Třída účinnosti proudění tekutin                                                             | E         |
| Účinnost osvětlení,(LEhood)                                                                  | 38,6      |
| Třída účinnosti osvětlení                                                                    | A         |
| Účinnost filtrace tuků                                                                       | 80,8      |
| Třída účinnosti tukové filtrace                                                              | C         |
| Průtok vzduchu při minimálním / maximálním výkonu (m3/h)                                     | 209       |
| Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (m3/h)                           |           |
| Vzduchem šířené akustické emise při minimálním/maximálním výkonu (dB(A) re 1 pW)             | 71        |
| Vzduchem šířené akustické emise za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (dB(A) re 1 pW) |           |
| Spotřeba energie ve vypnutém režimu, (Po) (W)                                                | 0         |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu, (Ps) (W)                                            |           |
| Součinitel uplynutí času (f)                                                                 | 1.7       |
| Intenzita průtoku vzduchu měřená v bodu nejvyšší účinnosti, QBEP (m3/h)                      | 88,4      |
| Tlak vzduchu měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (PBEP) (Pa)                                   | 262       |
| Příkon měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (WBEP) (W)                                          | 67,9      |
| Nominální výkon systému osvětlení, (WL) (W)                                                  | 2,8       |
| Průměrná intenzita osvětlení na povrch varné desky, (Emiddle) (lux)                          | 108       |