

Název nebo ochranná známka dodavatele Candy

Product name / Commercial code CFT610/5X/1

Roční spotřeba energie (kWh) 43,6

Třída energetické účinnosti - (2010/30/EU) C

Index energetické účinnosti, (EEI) 81.5

Účinnost proudění tekutin, (FDE hood) 9,5

Třída účinnosti proudění tekutin E

Účinnost osvětlení,(LEhood) 41,5

Třída účinnosti osvětlení A

Účinnost filtrace tuků 80,8

Třída účinnosti tukové filtrace C

Průtok vzduchu při minimálním / maximálním výkonu (m3/h) 209

Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (m3/h)

Vzduchem šířené akustické emise při minimálním/maximálním výkonu (dB(A) re 1 pW) 71

Vzduchem šířené akustické emise za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (dB(A) re 1 pW)

Spotřeba energie ve vypnutém režimu, (Po) (W) 0

Spotřeba energie v pohotovostním režimu, (Ps) (W)

Součinitel uplynutí času (f) 1.7

Intenzita průtoku vzduchu měřená v bodu nejvyšší účinnosti, QBEP (m3/h) 88,4

Tlak vzduchu měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (PBEP) (Pa) 262

Příkon měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (WBEP) (W) 67,9

Nominální výkon systému osvětlení, (WL) (W) 2

Průměrná intenzita osvětlení na povrch varné desky, (Emiddle) (lux) 108