

Název nebo ochranná známka dodavatele

Candy

Product name / Commercial code

CBT625/2X/1

Roční spotřeba energie (kWh)

27,1

Třída energetické účinnosti - (2010/30/EU)

B

Index energetické účinnosti, (EEI)

64.2

Účinnost proudění tekutin, (FDE hood)

14,1

Třída účinnosti proudění tekutin

D

Účinnost osvětlení, (LEhood)

44,5

Třída účinnosti osvětlení

A

Účinnost filtrace tuků

74,9

Třída účinnosti tukové filtrace

D

Průtok vzduchu při minimálním / maximálním výkonu (m3/h)

332

Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (m3/h)

Vzduchem šířené akustické emise při minimálním/maximálním výkonu (dB(A) re 1 pW)

64

Vzduchem šířené akustické emise za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (dB(A) re 1 pW)

Spotřeba energie ve vypnutém režimu, (Po) (W)

0

Spotřeba energie v pohotovostním režimu, (Ps) (W)

Součinitel uplynutí času (f)

1.5

Intenzita průtoku vzduchu měřená v bodu nejvyšší účinnosti, QBEP (m3/h)

159

Tlak vzduchu měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (PBEP) (Pa)

150

Příkon měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (WBEP) (W)

46,9

Nominální výkon systému osvětlení, (WL) (W)

2

Průměrná intenzita osvětlení na povrch varné desky, (Emiddle) (lux)

89