

Name oder Warenzeichen des Lieferanten Candy

Product name / Commercial code CMB955X

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) 76,7

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) C

Energieeffizienzindex, EEI 74.2

Fluiddynamische Effizienz 18,7

Fluiddynamische Effizienzklasse C

Beleuchtungseffizienz (Lux/W) 18

Beleuchtungseffizienzklasse C

Klasse des Fettabscheidegrads (%) 83,3

Effizienzklasse des Fettabscheidegrads C

Luftleistung bei minimaler/maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb, Q_{min}/Q_{max} (m³/h) 620Luftleistung bei Betrieb auf Intensivstufe oder Schnellstufe (m³/h)

A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler/maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (dB(A)) 67

A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellstufe (dB(A))

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) (W) 0,27Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s) (W)

Zeiterhöhung-Faktor, f 1.3

Gemessene Luftleistung bei optimaler Effizienz, QBEP (m³/h) 338

Gemessener Luftdruck bei optimaler Effizienz, PBEP (Pa) 312

Gemessene elektrische Leistungsaufnahme bei optimaler Effizienz, WBEP (W) 157

Nennleistung des Beleuchtungssystems, WL (W) 3

Durchschnittliche Beleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche, E_{middle} (lux) 54