

Name oder Warenzeichen des Lieferanten Candy

Product name / Commercial code CCE119/1X

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) 36,9

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) C

Energieeffizienzindex, EEI 77.5

Fluiddynamische Effizienz 9,5

Fluiddynamische Effizienzklasse E

Beleuchtungseffizienz (Lux/W) 65,5

Beleuchtungseffizienzklasse A

Klasse des Fettabscheidegrads (%) 79,6

Effizienzklasse des Fettabscheidegrads C

Luftleistung bei minimaler/maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb, Q_{min}/Q_{max} (m³/h) 305

Luftleistung bei Betrieb auf Intensivstufe oder Schnellstufe (m³/h)

A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler/maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (dB(A)) 62

A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellstufe (dB(A))

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) (W) 0

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s) (W)

Zeiterhöhung-Faktor, f 1.7

Gemessene Luftleistung bei optimaler Effizienz, Q_{BEP} (m³/h) 162,9

Gemessener Luftdruck bei optimaler Effizienz, P_{BEP} (Pa) 115

Gemessene elektrische Leistungsaufnahme bei optimaler Effizienz, W_{BEP} (W) 54,8

Nennleistung des Beleuchtungssystems, W_L (W) 4

Durchschnittliche Beleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche, E_{middle} (lux) 262