Name oder Warenzeichen des Lieferanten Candy

Product name / Commercial code CMB655X DE

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) 63,2

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) C

Energieeffizienzindex, EEI 76,8

Fluiddynamische Effizienz 15,5

Fluiddynamische Effizienzklasse D

Beleuchtungseffizienz (Lux/W) 32,6

Beleuchtungseffizienzklasse A

Klasse des Fettabscheidegrads (%) 76,2

Effizienzklasse des Fettabscheidegrads C

Luftleistung bei minimaler/maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb, Q_{min}/Q_{max} (m³/h) 523Luftleistung bei Betrieb auf Intensivstufe oder Schnellstufe (m³/h)

A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler/maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (dB(A)) 65

A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellstufe (dB(A))

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) (W) 0,37Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s) (W)

Zeiterhöhung-Faktor, f 1.4

Gemessene Luftleistung bei optimaler Effizienz, QBEP (m³/h) 274,8

Gemessener Luftdruck bei optimaler Effizienz, PBEP (Pa) 239

Gemessene elektrische Leistungsaufnahme bei optimaler Effizienz, WBEP (W) 117,6

Nennleistung des Beleuchtungssystems, WL (W) 4,2

Durchschnittliche Beleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche, E_{middle} (lux) 137