

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Candy

Product name / Commercial code

CBT625/2X/1

Elektroenerģijas patēriņš gadā AEK nosūcējiem (kWh/gadā)

27,1

Energy Efficiency class (2010/30/EC)

B

Energy Efficiency Index, EEI

64.2

Hidrodinamiskās efektivitātes indekss (FDE Hood)

14,1

Hidrodinamiskās efektivitātes klase

D

Apgaismojuma efektivitāte (Lehood)

44,5

Apgaismojuma efektivitātes klase

A

Tauku filtrēšanas efektivitāte

74,9

Tauku filtrēšanas efektivitātes klase

D

Gaisa plūsmas Min /Max ātrums normāli lietojot ierīci, QMin / QMax (m3/h)

332

Gaisa plūsmas Min /Max ātrums intensīvi vadot vai palielinot iestatījumus ierīcē, (m3/h)

Gaisa vadītā akustiskā A-izsvarotā skaņas akustiskās jauda Min / Max ātrums pieejams normāli lietojot ierīci (dB (A))

64

Gaisa vadītā akustiskā A-izsvarotā skaņas akustiskās jauda intensīvi vadot vai palielinot iestatījumus ierīcē (dB (A))

Elektrības patēriņš izslēgtā režīmā (Po) (W)

0

Elektrības patēriņš gaidstāves režīmā (Ps) (W)

Laiks pieauguma faktors, f

1.5

Izmērītais gaisa plūsmas ātrums labākajā efektivitātes punktā, QBEP (m3 / h)

159

Izmērītais gaisa spiediens labākajā efektivitātes punktā, PBEP (Pa)

150

Izmērītais elektriskā jauda labākajā efektivitātes punktā, WBEP (W)

46,9

Nominālā apgaismojuma sistēmas jauda, WL (W)

2

Vidējais apgaismojums apgaismojuma sistēmas uz gatavošanas virsmas, Evid (LUX)

89