

Nazwa dostawcy lub znak towarowy Candy

Product name / Commercial code CMB955X

Roczne zużycie energii (kWh/rok) 76,7

Klasa efektywności energetycznej (2010/30/EC) C

Wskaźnik efektywności energetycznej 74.2

Efektywność przepływu dynamicznego 18,7

Klasa efektywności przepływu dynamicznego C

Sprawność oświetlenia 18

Klasa sprawności oświetlenia C

Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń 83,3

Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń C

Natężenie przepływu powietrza przy min/maks. wydajności w normalnych warunkach (m³/h) 620

Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo (m³/h)

Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy min. i maks. wydajności w warunkach normalnego użytkowania dB(A) 67

Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybie intensywnym i turbo dB(A)

Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) 0,27

Zużycie energii w trybie czuwania (W)

Współczynnik upływu czasu (f) 1.3

Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (m³/h) 338

Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pa) 312

Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W) 157

Moc nominalna oświetlenia, WL (W) 3

Średnie natężenie oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (lux) 54