

Nazwa dostawcy lub znak towarowy Candy

Product name / Commercial code CCC 60GH

Roczne zużycie energii (kWh/rok) 52

Klasa efektywności energetycznej (2010/30/EC) C

Wskaźnik efektywności energetycznej 81.3

Efektywność przepływu dynamicznego 12,2

Klasa efektywności przepływu dynamicznego E

Sprawność oświetlenia 24,4

Klasa sprawności oświetlenia B

Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń 84,9

Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń C

Natężenie przepływu powietrza przy min/maks. wydajności w normalnych warunkach (m³/h) 423Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo (m³/h)

Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy min. i maks. wydajności w warunkach normalnego użytkowania dB(A) 70

Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybie intensywnym i turbo dB(A)

Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) 0

Zużycie energii w trybie czuwania (W)

Współczynnik upływu czasu (f) 1.6

Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (m³/h) 248,4

Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pa) 152

Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W) 86

Moc nominalna oświetlenia, WL (W) 2,5

Średnie natężenie oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (lux) 61