

Nazwa dostawcy lub znak towarowy Candy

Product name / Commercial code CVMA60B

Roczne zużycie energii (kWh/rok) 37

Klasa efektywności energetycznej (2010/30/EC) A

Wskaźnik efektywności energetycznej 49.1

Efektywność przepływu dynamicznego 30,7

Klasa efektywności przepływu dynamicznego A

Sprawność oświetlenia 24

Klasa sprawności oświetlenia B

Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń 68,2

Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń D

Natężenie przepływu powietrza przy min/maks. wydajności w normalnych warunkach (m³/h) 498Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo (m³/h) 612

Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy min. i maks. wydajności w warunkach normalnego użytkowania dB(A) 62

Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybie intensywnym i turbo dB(A) 66

Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) 0,27

Zużycie energii w trybie czuwania (W)

Współczynnik upływu czasu (f) 0.9

Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (m³/h) 323

Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pa) 363

Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W) 106

Moc nominalna oświetlenia, WL (W) 3

Średnie natężenie oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (lux) 86