

Nazwa dostawcy lub znak towarowy Candy

Product name / Commercial code	CBG625/1X
Roczne zużycie energii (kWh/rok)	40
Klasa efektywności energetycznej (2010/30/EC)	C
Wskaźnik efektywności energetycznej	79.0
Efektywność przepływu dynamicznego	9,2
Klasa efektywności przepływu dynamicznego	E
Sprawność oświetlenia	42
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	72,4
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Natężenie przepływu powietrza przy min/maks. wydajności w normalnych warunkach (m3/h)	207
Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo (m3/h)	
Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy min. i maks. wydajności w warunkach normalnego użytkowania dB(A)	63
Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybie intensywnym i turbo dB(A)	
Zużycie energii w trybie wyłączonym (W)	0
Zużycie energii w trybie czuwania (W)	
Współczynnik upływu czasu (f)	1.7
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (m3/h)	117
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pa)	165
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W)	58,4
Moc nominalna oświetlenia, WL (W)	4
Średnie natężenie oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (lux)	168