

Nazwa dostawcy lub znak towarowy Candy

Product name / Commercial code	CBT625/2W/1
Roczne zużycie energii (kWh/rok)	27,1
Klasa efektywności energetycznej (2010/30/EC)	B
Wskaźnik efektywności energetycznej	64.2
Efektywność przepływu dynamicznego	14,1
Klasa efektywności przepływu dynamicznego	D
Sprawność oświetlenia	44,5
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	74,9
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Natężenie przepływu powietrza przy min/maks. wydajności w normalnych warunkach (m3/h)	332
Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo (m3/h)	
Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy min. i maks. wydajności w warunkach normalnego użytkowania dB(A)	64
Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybie intensywnym i turbo dB(A)	
Zużycie energii w trybie wyłączonym (W)	0
Zużycie energii w trybie czuwania (W)	
Współczynnik upływu czasu (f)	1.5
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (m3/h)	159
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pa)	150
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W)	46,9
Moc nominalna oświetlenia, WL (W)	2
Średnie natężenie oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (lux)	89