

Nazwa dostawcy lub znak towarowy Candy

Product name / Commercial code CBT625/2X/1

Roczne zużycie energii (kWh/rok) 27,1

Klasa efektywności energetycznej (2010/30/EC) B

Wskaźnik efektywności energetycznej 64.2

Efektywność przepływu dynamicznego 14,1

Klasa efektywności przepływu dynamicznego D

Sprawność oświetlenia 44,5

Klasa sprawności oświetlenia A

Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń 74,9

Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń D

Natężenie przepływu powietrza przy min/maks. wydajności w normalnych warunkach (m³/h) 332Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo (m³/h)

Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy min. i maks. wydajności w warunkach normalnego użytkowania dB(A) 64

Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybie intensywnym i turbo dB(A)

Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) 0

Zużycie energii w trybie czuwania (W)

Współczynnik upływu czasu (f) 1.5

Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (m³/h) 159

Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pa) 150

Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W) 46,9

Moc nominalna oświetlenia, WL (W) 2

Średnie natężenie oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (lux) 89