

Nazwa dostawcy lub znak towarowy Candy

Product name / Commercial code	CCC 60N/1
Roczne zużycie energii (kWh/rok)	49,5
Klasa efektywności energetycznej (2010/30/EC)	C
Wskaźnik efektywności energetycznej	76.6
Efektywność przepływu dynamicznego	12,9
Klasa efektywności przepływu dynamicznego	E
Sprawność oświetlenia	45
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	70,8
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Natężenie przepływu powietrza przy min/maks. wydajności w normalnych warunkach (m3/h)	402
Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo (m3/h)	
Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy min. i maks. wydajności w warunkach normalnego użytkowania dB(A)	69
Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybie intensywnym i turbo dB(A)	
Zużycie energii w trybie wyłączonym (W)	0
Zużycie energii w trybie czuwania (W)	
Współczynnik upływu czasu (f)	1.5
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (m3/h)	234,8
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pa)	173
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W)	87,7
Moc nominalna oświetlenia, WL (W)	2
Średnie natężenie oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (lux)	90