

Značka

Candy

Product name / Commercial code	CCT 985/2 N
Roční spotřeba energie (kWh)	59,6
Třída energetické účinnosti - (2010/30/EU)	B
Index energetické účinnosti, (EEI)	62,9
Účinnost proudění tekutin, (FDE hood)	24,4
Třída účinnosti proudění tekutin	B
Účinnost osvětlení,(LEhood)	22,8
Třída účinnosti osvětlení	B
Účinnost filtrace tuků	81,2
Třída účinnosti tukové filtrace	C
Průtok vzduchu při minimálním / maximálním výkonu (m <sup>3</sup> /h)	369.4/623.5
Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (m <sup>3</sup> /h)	
Vzduchem šířené akustické emise při minimálním/maximálním výkonu (dB(A) re 1 pW)	58/70
Vzduchem šířené akustické emise za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (dB(A) re 1 pW)	
Spotřeba energie ve vypnutém režimu, (Po) (W)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu, (Ps) (W)	
Součinitel uplynutí času (f)	1,1
Intenzita průtoku vzduchu měřená v bodu nejvyšší účinnosti, QBEP (m <sup>3</sup> /h)	328,6
Tlak vzduchu měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (PBEP) (Pa)	373
Příkon měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (WBEP) (W)	139,3
Nominální výkon systému osvětlení, (WL) (W)	5
Průměrná intenzita osvětlení na povrch varné desky, (Emiddle) (lux)	114