

Značka

Candy

Product name / Commercial code	CCT 685/2 N
Roční spotřeba energie (kWh)	63
Třída energetické účinnosti - (2010/30/EU)	B
Index energetické účinnosti, (EEI)	67,4
Účinnost proudění tekutin, (FDE hood)	23,4
Třída účinnosti proudění tekutin	B
Účinnost osvětlení,(LEhood)	29,6
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost filtrace tuků	C-83,9
Třída účinnosti tukové filtrace	C
Průtok vzduchu při minimálním / maximálním výkonu (m ³ /h)	361.4/603.8
Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (m ³ /h)	
Vzduchem šířené akustické emise při minimálním/maximálním výkonu (dB(A) re 1 pW)	58/69
Vzduchem šířené akustické emise za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (dB(A) re 1 pW)	
Spotřeba energie ve vypnutém režimu, (Po) (W)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu, (Ps) (W)	
Součinitel uplynutí času (f)	1,2
Intenzita průtoku vzduchu měřená v bodu nejvyšší účinnosti, QBEP (m ³ /h)	216,1
Tlak vzduchu měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (PBEP) (Pa)	372
Příkon měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (WBEP) (W)	139,6
Nominální výkon systému osvětlení, (WL) (W)	2,5
Průměrná intenzita osvětlení na povrch varné desky, (Emiddle) (lux)	74