

Značka

Candy

Product name / Commercial code	CBG640/2X
Roční spotřeba energie (kWh)	77
Třída energetické účinnosti - (2010/30/EU)	C
Index energetické účinnosti, (EEI)	74,5
Účinnost proudění tekutin, (FDE hood)	18,7
Třída účinnosti proudění tekutin	C
Účinnost osvětlení, (LEhood)	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost filtrace tuků	80,3
Třída účinnosti tukové filtrace	C
Průtok vzduchu při minimálním / maximálním výkonu (m ³ /h)	425/620
Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (m ³ /h)	
Vzduchem šířené akustické emise při minimálním/maximálním výkonu (dB(A) re 1 pW)	61/67
Vzduchem šířené akustické emise za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (dB(A) re 1 pW)	
Spotřeba energie ve vypnutém režimu, (Po) (W)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu, (Ps) (W)	
Součinitel uplynutí času (f)	1,3
Intenzita průtoku vzduchu měřená v bodu nejvyšší účinnosti, QBEP (m ³ /h)	338
Tlak vzduchu měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (PBEP) (Pa)	312
Příkon měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (WBEP) (W)	157
Nominální výkon systému osvětlení, (WL) (W)	4
Průměrná intenzita osvětlení na povrch varné desky, (Emiddle) (lux)	262