

Značka Candy

Product name / Commercial code	CFT910/4SX
Roční spotřeba energie (kWh)	58,8
Třída energetické účinnosti - (2010/30/EU)	C
Index energetické účinnosti, (EEI)	83
Účinnost proudění tekutin, (FDE hood)	11,6
Třída účinnosti proudění tekutin	E
Účinnost osvětlení,(LEhood)	105
Třída účinnosti osvětlení	B
Účinnost filtrace tuků	75,6
Třída účinnosti tukové filtrace	D
Průtok vzduchu při minimálním / maximálním výkonu (m ³ /h)	151.9/348.8
Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (m ³ /h)	
Vzduchem šířené akustické emise při minimálním/maximálním výkonu (dB(A) re 1 pW)	56/69
Vzduchem šířené akustické emise za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (dB(A) re 1 pW)	
Spotřeba energie ve vypnutém režimu, (Po) (W)	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu, (Ps) (W)	
Součinitel uplynutí času (f)	1,6
Intenzita průtoku vzduchu měřená v bodu nejvyšší účinnosti, QBEP (m ³ /h)	187,4
Tlak vzduchu měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (PBEP) (Pa)	210
Příkon měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (WBEP) (W)	94,5
Nominální výkon systému osvětlení, (WL) (W)	5
Průměrná intenzita osvětlení na povrch varné desky, (Emiddle) (lux)	105