

Název nebo ochranná známka dodavatele

Haier

Product name / Commercial code	HATS6DCS56B
Roční spotřeba energie (kWh)	33,3
Třída energetické účinnosti - (2010/30/EU)	A+
Index energetické účinnosti, (EEI)	A+
Účinnost proudění tekutin, (FDE hood)	36,2
Třída účinnosti proudění tekutin	A
Účinnost osvětlení,(LEhood)	14,9
Třída účinnosti osvětlení	D
Účinnost filtrace tuků	70,5
Třída účinnosti tukové filtrace	D
Průtok vzduchu při minimálním / maximálním výkonu (m3/h)	619
Průtok vzduchu za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (m3/h)	746
Vzduchem šířené akustické emise při minimálním/maximálním výkonu (dB(A) re 1 pW)	64
Vzduchem šířené akustické emise za podmínek intenzivního nebo Booster výkonu (dB(A) re 1 pW)	70
Spotřeba energie ve vypnutém režimu, (Po) (W)	0,42
Spotřeba energie v pohotovostním režimu, (Ps) (W)	
Součinitel uplynutí času (f)	0,7
Intenzita průtoku vzduchu měřená v bodu nejvyšší účinnosti, QBEP (m3/h)	423
Tlak vzduchu měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (PBEP) (Pa)	107
Příkon měřený v bodu nejvyšší účinnosti, (WBEP) (W)	128,5
Nominální výkon systému osvětlení, (WL) (W)	8
Průměrná intenzita osvětlení na povrch varné desky, (Emiddle) (lux)	119