

Naam of handelsmerk leverancier

Hoover

Typeaanduiding

HW 49XMBB/1-S

Capaciteit katoen (kg) - Nieuw (2010/30/EC)

9

Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC)

A+++

Jaarlijks energieverbruik (kWu/jaar) - Nieuw (2010/30/EC)

131

Energieverbruik 60° volle lading (kW) - Nieuw (2010/30/EC)

Energieverbruik 60° gedeeltelijke lading (kW) - Nieuw (2010/30/EC)

Energieverbruik 40° gedeeltelijke lading (kW) - Nieuw (2010/30/EC)

Energieverbruik off-modus en standby-modus

Jaarlijks waterverbruik (l/jaar) - Nieuw (2010/30/EC)

10600

Droogefficiëntieklasse

B

Maximum centrifugeersnelheid (tpm) - Nieuw (2010/30/EC)

1400

% vochtgehalte droge was na max. centrifugeren - Nieuw (2010/30/EC)

Gemiddelde wastijd katoen 60°C (volle lading) (min) - Nieuw (2010/30/EC)

330

Gemiddelde wastijd katoen 60°C (gedeeltelijke lading) (min) - Nieuw (2010/30/EC)

285

Gemiddelde wastijd katoen 40°C (gedeeltelijke lading) (min) - Nieuw (2010/30/EC)

285

Duurtijd van de standby-modus - Nieuw (2010/30/EC)

Geluidsniveau wassen Energielabel classificatie EN 60704-4

51

Noise level spinning Energy label classification EN 60704-3

77

Inbouw / vrijstaand

Vrijstaand

1) Gebaseerd op 220 standaard wascycli voor katoen programma op 60 ° C en 40 ° C bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de lage vermogensstanden. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt. 2) De "standaard katoen 60 ° C" bij volledige en gedeeltelijke lading en de "standaard 40 ° C katoen" bij gedeeltelijke lading zijn de standaard wasprogramma's waarop de informatie op het etiket en de kaart betrekking heeft. Standaard katoen 60 ° C en standaard katoen 40 ° C zijn geschikt om normaal bevuild katoenen wasgoed schoon te maken en zijn de meest efficiënte programma's op het gebied van gecombineerd energie- en waterverbruik. Gedeeltelijke lading is de helft van de nominale belasting. 3) Op basis van 220 standaard wascycli voor katoen programma bij 60 ° C en 40 ° C bij

volledige en gedeeltelijke lading. Eigenlijke waterverbruik zal afhangen van hoe het apparaat wordt gebruikt.4) Voor standaard 60 ° C bij volledige en gedeeltelijke lading of 40 ° C bij gedeeltelijke welke lager is.5) Bereikt bij katoen 60 ° C bij volledige en gedeeltelijke lading of 40 ° C bij gedeeltelijke welke hoger is.6) Op basis van wassen en centrifugeren fasen voor standaard katoen 60 ° C bij volledige lading.