

CANDY



Idea

CSG6B/4U2

- ✓ Litinové podpěry
- ✓ Podpěry lze mýt v myčce
- ✓ Ovládací knoflíky
- ✓ Tvrzené sklo

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

| | |
|-------------------|---------------|
| Název produktu | CSG6B/4U2 |
| Kód produktu | 33803206 |
| EAN kód | 8059019059099 |
| Typ varné desky | Plyn na skle |
| Počet varných zón | 4 |

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

| | |
|--|-----------------------------------|
| Konektivita | Bez konektivity |
| IoT App | None |
| Napětí (V) | 220-240 |
| Elektronický časovač | Ne |
| Typem bezpečnostního zařízení pro plyn | Elektromagnetické pro každý hořák |

PROGRAMY A FUNKCE

| | |
|-----------------------|---------------|
| Typ 1. topného tělesa | Plynový hořák |
| Typ 2. topného tělesa | Plynový hořák |

| | |
|-----------------------|---------------|
| Typ 3. topného tělesa | Plynový hořák |
|-----------------------|---------------|

| | |
|-----------------------|---------------|
| Typ 4. topného tělesa | Plynový hořák |
|-----------------------|---------------|

VZHLED

| | |
|------------|-------|
| Barva těla | Černá |
|------------|-------|

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Základní povrchový materiál | Tvrzené sklo |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|--------------|----------|
| Typ ovládání | Knoflíky |
|--------------|----------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Barva ovládacího knoflíku | Nerez |
|---------------------------|-------|

| | |
|------------|--------|
| Typ mřížek | Litina |
|------------|--------|

VÝKON

| | |
|-----------------------------|------|
| Výkon 1. topného tělesa (W) | 1000 |
|-----------------------------|------|

| | |
|-----------------------------|------|
| Výkon 2. topného tělesa (W) | 2700 |
|-----------------------------|------|

| | |
|-----------------------------|------|
| Výkon 3. topného tělesa (W) | 1750 |
|-----------------------------|------|

| | |
|-----------------------------|------|
| Výkon 4. topného tělesa (W) | 1750 |
|-----------------------------|------|

ROZMĚRY

| | |
|---|------------|
| Požadovaná velikost výklenku pro instalaci (mm) | 560x480x42 |
|---|------------|

| | |
|------------------|------|
| Čistá výška (mm) | 47,4 |
|------------------|------|

| | |
|------------|-----|
| Šířka (mm) | 595 |
|------------|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| Čistá hloubka (mm) | 510 |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------|-----|
| Výška s obalem (mm) | 143 |
|---------------------|-----|

| | |
|---------------------|-----|
| Šířka s obalem (mm) | 650 |
|---------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| Hloubka s obalem (mm) | 570 |
|-----------------------|-----|

| | |
|------------------------|------|
| Hmotnost s obalem (kg) | 12,5 |
|------------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| Čistá hmotnost (kg) | 11,9 |
|---------------------|------|