



## ProWash 300

GD 410B8-S

- ✓ Clase energética A -20%
- ✓ Testado 20 años
- ✓ Ciclos rápidos
- ✓ Proactive wash - ¡Adiós a las manchas difíciles!
- ✓ Clean Shield™ - Protección antimoho y bacterias
- ✓ Lavado silencioso y un cuidado perfecto
- ✓ Cuidado delicado de las prendas

### Características principales

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Modelo                                 | GD 410B8-S                |
| Código de producto                     | 31020650                  |
| Código EAN                             | 8059019108735             |
| Fabricante                             | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacidad Algodón (kg)                 | 10                        |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1351                      |
| Encastre / Libre Instalación           | Libre Instalación         |
| Tipo de carga                          | Frontal                   |

### Características técnicas

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| App IoT             | Ninguna          |
| Electrónica         | LED + BOTONES    |
| Motor               | Inverter BPM     |
| Material del tambor | Acero Inoxidable |
| Volumen del tambor  | 61               |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Tipo de enchufe | Schuko  |
| Tensión (V)     | 220-240 |
| Conectividad    | Ninguno |

## Programas y funciones

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Número de programas      | 16             |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Autodosificación         | No             |
| Vapor                    | Sí             |

## Estética

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Color principal               | Blanco |
| Color / bisel                 | Negro  |
| Color / Material de la puerta | Negro  |

## Rendimiento y consumo

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Clase energética                                                                | A    |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado                                | B    |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos, eco 40-60]                            | 41   |
| Duración del programa - Capacidad nominal                                       | 3:58 |
| Consumo de agua                                                                 | 44   |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 69   |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido                                           | A    |

## Dimensiones

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Altura del producto (mm)            | 850 |
| Ancho del producto (mm)             | 595 |
| Profundidad total del producto (mm) | 601 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 548 |
| Altura del producto embalado (mm)   | 880 |
| Ancho del producto embalado (mm)    | 669 |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Profundidad del producto embalado (mm) | 653 |
| Peso neto (kg)                         | 62  |
| Peso bruto (kg)                        | 66  |

## Programas y funciones

|          |    |
|----------|----|
| Aquastop | no |
|----------|----|