

CANDY

RapidÓ

ROE H8A3TCEX-S



- ✓ Ciclos rápidos
- ✓ Sistema de Bomba de Calor
- ✓ Ciclos adicionales
- ✓ Easy Case
- ✓ Inicio diferido
- ✓ Control por voz
- ✓ Máximo confort
- ✓ Detector de kilos
- ✓ Función Memory
- ✓ Programa Lana
- ✓ Máximo cuidado para prendas delicadas, aprobado por Woolmark.
- ✓ Secado guiado y sincronizado
- ✓ Snap&Dry
- ✓ Contenido adicional con hOn
- ✓ Statistics and maintenance
- ✓ Programmes

Características principales

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Modelo | ROE H8A3TCEX-S |
| Código de producto | 31102434 |
| Código EAN | 8059019038537 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Encastrable / Libre instalación | Libre instalación |
| Capacidad Algodón (Kg) | 8 |
| Tipo de secado | Bomba de Calor Inverter |

Características técnicas

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| Material del tambor | Inox |
| Volumen del tambor (l) | 125 |
| Electrónica | Display de 5 dígitos |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Posición contenedor de agua | Tanque interior |
| Motor | BPM |

Programas y funciones

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Indicador de filtro bloqueado | Sí |
| Selector del tiempo de secado | Sí |
| Selección grado de secado | Sí |
| Indicador fin de ciclo | Sí |
| Indicador de depósito lleno | Sí |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Woolmark | Sí |

Dimensiones

| | |
|--|------|
| Altura del producto (mm) | 850 |
| Ancho del producto (mm) | 596 |
| Profundidad total del producto (mm) | 611 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 585 |
| Altura del producto embalado (mm) | 890 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 620 |
| Peso bruto (kg) | 44,8 |

| | |
|----------------|------|
| Peso neto (kg) | 43,2 |
|----------------|------|

Estética

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Color principal | Blanco |
| Escotilla | Transparente con Easy Case |

Accesorios

| | |
|------------------------|----|
| Tubo de salida de agua | No |
| Rejilla para Calzado | No |

Rendimiento y consumo

| | |
|--|------|
| Clase de eficiencia energética | C |
| Consumo energético ponderado por ciclo (kWh) | 0,96 |
| Consumo energético secado - Carga completa | 1,42 |
| Clase de eficiencia de condensación | B |
| Eficiencia de condensación | 91 |
| Clase de eficiencia de condensación (De G (min) hasta A (max)) | A |
| Clase de emisión de ruido aéreo | D |
| Emisión de ruido aéreo dB(A) | 69 |
| Duración del programa (Rated) | 205 |