

CANDY



Integrable

BCTD H7AITE-S

- ✓ Sistema de Bomba de Calor
- ✓ Smart check-up
- ✓ Facilita el planchado
- ✓ Cajón Easy Case
- ✓ Escotilla más grande
- ✓ Inicio diferido
- ✓ Programa Lana
- ✓ Máximo cuidado para prendas delicadas, aprobado por Woolmark.

Características principales

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Modelo | BCTD H7AITE-S |
| Código de producto | 31900525 |
| Código EAN | 8059019003429 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Encastrable / Libre instalación | Integrado |
| Capacidad Algodón (Kg) | 7 |
| Tipo de secado | Bomba de calor |

Características técnicas

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Material del tambor | Galvanizado |
| Volumen del tambor (l) | 99 |
| Electrónica | Display de 5 dígitos |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Posición contenedor de agua | Tanque interior |
| Motor | AC |

Programas y funciones

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Indicador de filtro bloqueado | Sí |
| Selector del tiempo de secado | Sí |
| Selección grado de secado | Sí |
| Indicador fin de ciclo | Sí |
| Indicador de depósito lleno | Sí |
| Número de programas | 15+1 |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Woolmark | Sí |

Estética

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Color principal | Blanco |
| Color / Material de la puerta | Blanco |
| Escotilla | Transparente con Easy Case |
| Color / Material del tirador | Blanco |

Accesorios

| | |
|------------------------|----|
| Tubo de salida de agua | No |
| Rejilla para Calzado | No |

Rendimiento y consumo

| | |
|--|------|
| Clase de eficiencia energética | F |
| Consumo energético ponderado por ciclo (kWh) | 1,45 |
| Consumo energético secado - Carga completa | 2,25 |
| Clase de eficiencia de condensación | C |
| Eficiencia de condensación | 84 |
| Clase de eficiencia de condensación (De G (min) hasta A (max)) | B |
| Clase de emisión de ruido aéreo | C |
| Emisión de ruido aéreo dB(A) | 67 |
| Duración del programa (Rated) | 244 |

Dimensiones

| | |
|--|------|
| Altura del producto (mm) | 850 |
| Ancho del producto (mm) | 596 |
| Profundidad total del producto (mm) | 492 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 465 |
| Altura del producto embalado (mm) | 890 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 525 |
| Peso bruto (kg) | 39,4 |
| Peso neto (kg) | 37,9 |