



H-OVEN 300

HOT3161WI WIFI

- ✓ Sistem Hydro Ease Clean
- ✓ Clase energética A+
- ✓ Acero inoxidable antihuellas
- ✓ Guías telescópicas
- √ Rejillas laterales

Características principales	
Modelo	HOT3161WI WIFI
Código de producto	33702405
Código EAN	8016361984271
Tipo de horno	Con ventilador
Consumo energético	Eléctrico
Sistema de limpieza integrado	Hydroeasyclean
Volumen útil (de cavidad) - cavidad 1	70

Características técnicas	
Conectividad	Control a distancia (WIFI)
App IoT	hOn
Rustepollos motorizado	No
Guías del horno	Telescópicas
Bandeja	1 x 15mm + 1 x 35mm
Rejillas	1

Cierre suave No Número de funciones 8 Estética Color principal Blanco Material de la puerta Cristal Color del mando Inox Color tirador Inox Rendimiento El consumo en red en modo de espera (W) 2 El consumo en modo de espera (W) 1 Clase eficiencia energética A+ Dimensiones Tamaño del hueco necesario para la instalación Instalación H590xW560xD560 instalación Altura del producto embalado (mm) 665 Ancho del producto embalado (mm) 620 Profundidad del producto embalado (mm) 640 Peso neto (kg) 29,22	Programas y funciones	
Estética Color principal Blanco Material de la puerta Cristal Color del mando Inox Color tirador Inox Rendimiento El consumo en red en modo de espera (W) 2 El consumo en modo de espera (W) 1 Clase eficiencia energética A+ Dimensiones Tamaño del hueco necesario para la instalación H590xW560xD560 instalación Altura del producto embalado (mm) 665 Ancho del producto embalado (mm) 620 Profundidad del producto embalado (mm) 640	Cierre suave	No
Color principal Blanco Material de la puerta Cristal Color del mando Inox Color tirador Inox Rendimiento El consumo en red en modo de espera (W) 2 El consumo en modo de espera (W) 1 Clase eficiencia energética A+ Dimensiones Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto embalado (mm) 665 Ancho del producto embalado (mm) 620 Profundidad del producto embalado (mm) 640	Número de funciones	8
Color principal Blanco Material de la puerta Cristal Color del mando Inox Color tirador Inox Rendimiento El consumo en red en modo de espera (W) 2 El consumo en modo de espera (W) 1 Clase eficiencia energética A+ Dimensiones Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto embalado (mm) 665 Ancho del producto embalado (mm) 620 Profundidad del producto embalado (mm) 640		
Material de la puerta Cristal Color del mando Inox Color tirador Inox Rendimiento El consumo en red en modo de espera (W) 2 El consumo en modo de espera (W) 1 Clase eficiencia energética A+ Dimensiones Tamaño del hueco necesario para la instalación H590xW560xD560 instalación Altura del producto embalado (mm) 665 Ancho del producto embalado (mm) 620 Profundidad del producto embalado (mm) 640	Estética	
Color del mando Inox Color tirador Inox Rendimiento El consumo en red en modo de espera (W) 2 El consumo en modo de espera (W) 1 Clase eficiencia energética A+ Dimensiones Tamaño del hueco necesario para la instalación H590xW560xD560 instalación Altura del producto embalado (mm) 665 Ancho del producto embalado (mm) 620 Profundidad del producto embalado (mm) 640	Color principal	Blanco
Color tirador Inox Rendimiento El consumo en red en modo de espera (W) 2 El consumo en modo de espera (W) 1 Clase eficiencia energética A+ Dimensiones Tamaño del hueco necesario para la instalación H590xW560xD560 Altura del producto embalado (mm) 665 Ancho del producto embalado (mm) 620 Profundidad del producto embalado (mm) 640	Material de la puerta	Cristal
Rendimiento El consumo en red en modo de espera (W) 2 El consumo en modo de espera (W) 1 Clase eficiencia energética A+ Dimensiones Tamaño del hueco necesario para la instalación H590xW560xD560 (nstalación Altura del producto embalado (mm) 665 Ancho del producto embalado (mm) 620 Profundidad del producto embalado (mm) 640	Color del mando	Inox
El consumo en red en modo de espera (W) 2 El consumo en modo de espera (W) 1 Clase eficiencia energética A+ Dimensiones Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto embalado (mm) 665 Ancho del producto embalado (mm) 620 Profundidad del producto embalado (mm) 640	Color tirador	Inox
El consumo en red en modo de espera (W) 2 El consumo en modo de espera (W) 1 Clase eficiencia energética A+ Dimensiones Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto embalado (mm) 665 Ancho del producto embalado (mm) 620 Profundidad del producto embalado (mm) 640		
El consumo en modo de espera (W) 1 Clase eficiencia energética A+ Dimensiones Tamaño del hueco necesario para la instalación H590xW560xD560 Altura del producto embalado (mm) 665 Ancho del producto embalado (mm) 620 Profundidad del producto embalado (mm) 640	Rendimiento	
Clase eficiencia energética A+ Dimensiones Tamaño del hueco necesario para la instalación H590xW560xD560 Altura del producto embalado (mm) 665 Ancho del producto embalado (mm) 620 Profundidad del producto embalado (mm) 640	El consumo en red en modo de espera (W)	2
Dimensiones Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto embalado (mm) Ancho del producto embalado (mm) 620 Profundidad del producto embalado (mm) 640	El consumo en modo de espera (W)	1
Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto embalado (mm) Ancho del producto embalado (mm) 620 Profundidad del producto embalado (mm) 640	Clase eficiencia energética	A+
Tamaño del hueco necesario para la instalación Altura del producto embalado (mm) Ancho del producto embalado (mm) 620 Profundidad del producto embalado (mm) 640		
instalación Altura del producto embalado (mm) 665 Ancho del producto embalado (mm) 620 Profundidad del producto embalado (mm) 640	Dimensiones	
Ancho del producto embalado (mm) 620 Profundidad del producto embalado (mm) 640	Tamaño del hueco necesario para la instalación	H590xW560xD560
Profundidad del producto embalado (mm) 640	Altura del producto embalado (mm)	665
	Ancho del producto embalado (mm)	620
Peso neto (kg) 29,22	Profundidad del producto embalado (mm)	640
	Peso neto (kg)	29,22

30,9

Peso bruto (kg)