

Haier

M90 Series

H65M90EUX



- ✓ Mini LED
- ✓ Tasa de refresco 144 Hz
- ✓ Brillo de hasta 1.300 nits
- ✓ Potente procesador y amplia memoria
- ✓ Google TV y mando a distancia con energía solar

Características principales

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Modelo | H65M90EUX |
| Código de producto | 36200098 |
| Código EAN | 6976454831269 |
| Fabricante | Qingdao Haier Optronics Co. Ltd. |
| Tamaño de Pantalla (Pulgadas) | 65 |
| Tecnología del Panel | Mini-LED |
| Resolución (px) | 3840*2160 |
| Resolución | 4K |

Características técnicas

| | |
|---------|-----|
| App IoT | hOn |
|---------|-----|

Display

| | |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de panel | Direct LED |
| Área Activa de Pantalla (pulgadas) | 64,5 |

| | |
|------------------------------|---------|
| Tasa de refresco | 144Hz |
| HDR10 | Sí |
| Dolby Vision | Sí |
| Modo multi-imagen | Usuario |
| Modo Ahorro | Sí |
| MEMC | Sí |
| Gama cromática | QLED |
| Diagonal de la pantalla (cm) | 164 |

Smart TV

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Smart TV | Google TV |
| Sistema | Google TV |
| Aplicaciones-Google Play Store | Sí |
| Aplicaciones-Google Assistant | Sí |
| Control por Voz a distancia | Control a distancia con Google Assistant |
| Chromecast | Sí |
| Modo Hotel | No |
| HBBTV | Sí (solo función) |

Sonido

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Sonido envolvente (simulado) | Sí |
| dbx-tv | Sí |
| Dolby Atmos | Sí |
| Vatios/canal (7% THD) | 2* 15W + 20W Speaker |
| Modo Multi-Audio | Usuario |

Conectividad

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Entrada HDMI | 2* HDMI 2.1 at 4K144Hz + 2* HDMI 2.1 at 4K60Hz |
| Entradas del sintonizador | 2 |
| Conector para auriculares | 1 |
| puertos USB | 2 (USB 2.0) |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Bluetooth | 5.2 |
| WIFI | Wi-Fi 6 |
| Entrada compuesta | 1 |
| Entrada de audio compartida | 1 (Shared with Composite Input) |
| Ethernet LAN | 1 |

Rendimiento y consumo

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Clase de eficiencia energética | F |
| Demanda de potencia en modo encendido en rango dinámico estándar (SDR) - W | 98 |
| Clase de eficiencia energética en modo High Dynamic Range (HDR) | G |
| Demanda de energía en modo encendido en modo High Dynamic Range (HDR) - W | 284 |

Dimensiones

| | |
|----------------------------------------|---------|
| Altura del producto (mm) | 871 |
| Ancho del producto (mm) | 1448 |
| Profundidad total del producto (mm) | 255 |
| Altura del producto embalado (mm) | 953 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 1598 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 163 |
| Soporte de pared estándar (VESA) [mm] | 300x400 |
| Peso neto (kg) | 19,7 |
| Peso neto (sin soporte) | 19,2 |
| Peso bruto (kg) | 25,4 |