



H-HOOD 300

HTS6CBK3X

- ✓ Clase A
- ✓ Extremadamente silenciosa
- ✓ Función Temporizador
- ✓ Completamente táctil
- ✓ Purifica el aire

Características principales

| | |
|---------------------|---------------|
| Nombre del producto | HTS6CBK3X |
| Código de producto | 36901626 |
| Código EAN | 8059019017051 |
| Tipo Instalación | Pared |
| Tipología | Tradicional |

Características técnicas

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Conectividad | Ninguno |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| App IoT | Ninguna |
| Tipo filtro antigrasa | Cassette multicapa |
| Potencia total de las lámparas (W) | 3 |
| Tipo de regulador | Control táctil |
| Número de motores | 1 |
| Tipo de lámparas empleadas | LED |
| Tensión (V) | 220-240 |

Programas y funciones

| | |
|-------|----|
| Boost | No |
|-------|----|

| | |
|-----------------------|---|
| Número de velocidades | 4 |
|-----------------------|---|

Estética

| | |
|-------|------------------|
| Color | Acero Inoxidable |
|-------|------------------|

Rendimiento

| | |
|--|-----|
| Flujo de aire en función boost / intensivo (m ³ /h) | 696 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| Flujo de aire velocidad Min/Max en uso normal. Qmin/Qmax (m ³ /h) | 603 |
|--|-----|

| | |
|--|---|
| Clase Eficiencia Energética (2010/30/EC) | A |
|--|---|

| | |
|--------------------------------|----|
| Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW) | 67 |
|--------------------------------|----|

| | |
|--------------|------------|
| Potencia (W) | INDEFINIDO |
|--------------|------------|

Dimensiones

| | |
|----------------------------|------|
| Altura de la chimenea (mm) | 1000 |
|----------------------------|------|

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Altura del producto sin chimenea (mm) | 550 |
|---------------------------------------|-----|

| | |
|------------------------------------|-----|
| Diámetro de la salida de aire (mm) | 150 |
|------------------------------------|-----|

| | |
|---------------------|-----|
| Altura del producto | 510 |
|---------------------|-----|

| | |
|-------------------------|-----|
| Ancho del producto (mm) | 600 |
|-------------------------|-----|

| | |
|------------------|-----|
| Profundidad (mm) | 450 |
|------------------|-----|

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Altura del producto embalado (mm) | 510 |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|----------------------------------|-----|
| Ancho del producto embalado (mm) | 645 |
|----------------------------------|-----|

| | |
|--|-----|
| Profundidad del producto embalado (mm) | 380 |
|--|-----|

| | |
|-----------------|------|
| Peso bruto (kg) | 17,2 |
|-----------------|------|

| | |
|----------------|------|
| Peso neto (kg) | 13,9 |
|----------------|------|