



H-DRY 500

NDE C8TBBEX-S

- ✓ Woolmark Certification
- ✓ All the advantages of being connected
- ✓ Label scan and Virtual Wardrobe
- ✓ Complet de 9 cycles de soins
- ✓ Cycle autocare
- ✓ Active Dry
- ✓ Four Dryness Levels
- ✓ Acquavision
- ✓ Craftmanship

Caractéristiques principales

Référence commerciale	NDE C8TBBEX-S
Code produit	31102570
Code EAN	8059019051376
Encastrable / Pose libre	Pose libre
Type de séchage	Condensation
Capacité de séchage (kg)	8

Caractéristiques techniques

Motor	AC
Connectivité	Commande à distance avancé + contenus supplémentaires (Wi-Fi + BLE)
Application hOn disponible	hOn
Matériau du tambour	Inox
Volume du tambour (l)	125
Position bac de récupération d'eau	In door tank

Electronique	5 digit display
Tension (V)	220-240
Type de prise	Schuko

Programmes et fonctions

Nombre de programmes	15+1
Woolmark	Oui
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Indicateur de fin de cycle	Oui
Degré de séchage sélectionnable	Oui
Sélecteur du temps de séchage	Oui
Capteur d'humidité	Oui
Indicateur entretien filtre	Oui
Voyant réservoir plein	Oui

Descriptif

Porte	Trasparent with Easycase
Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Noir
Couleur / matériau de la poignée	Noir
Couleur de la manette	Black

Accessoires

Conduit d'évacuation d'eau	Non
Panier à laine	Non

Performance

Classe énergétique - NEW (2010/30/EC)	B
---------------------------------------	---

Consommation d'énergie annuelle totale	561
Niveau sonore dB(A)	69
Classe d'économie d'eau	C
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30)	4,7
La consommation d'énergie de séchoir électrique, charge partielle - NOUVEAU (2010)	2,56

Dimensions

Largeur du produit (mm)	596
Profondeur du produit (mm)	604
Profondeur de meuble sans tuyaux ni porte (mm)	585
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	620
Poids brut (kg)	35,5
Poids net (kg)	33,9