



## H-DRY 500

NDPEH10A2TCBEXSS



- ✓ Woolmark Certification
- ✓ Durabilité à long terme
- ✓ Meilleur programme de séchage suggéré
- ✓ Machine écologique
- ✓ 40 cycles supplémentaires
- ✓ Tous les avantages d'être connecté
- ✓ Scan d'étiquette et armoire virtuelle
- ✓ Ensemble complet de 9 cycles de soins
- ✓ Cycle d'entretien automobile
- ✓ Sec actif
- ✓ Quatre niveaux de sécheresse
- ✓ Rayon flexible
- ✓ Acquavision
- ✓ Scan to Care
- ✓ Fonctions supplémentaires de hOn App
- ✓ Artisanat

### Caractéristiques principales

Référence commerciale	NDPEH10A2TCBEXSS
Code produit	31102199
Code EAN	8059019024950
Encastrable / Pose libre	Pose libre
Type de séchage	Pompe à chaleur
Capacité de séchage (kg)	10

### Caractéristiques techniques

Motor	AC
Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE)

Application hOn disponible	hOn
Matériau du tambour	Inox
Volume du tambour (l)	125
Position bac de récupération d'eau	In door tank
Electronique	5 digit display
Tension (V)	220-240
Type de prise	Schuko

## Programmes et fonctions

Nombre de programmes	15+1
Woolmark	Oui
Option de fin différée	Oui (jusqu'à 24h)
Indicateur de fin de cycle	Oui
Degré de séchage sélectionnable	Oui
Sélecteur du temps de séchage	Oui
Capteur d'humidité	Oui
Indicateur entretien filtre	Oui
Voyant réservoir plein	Oui

## Descriptif

Porte	Trasparent with Easycase
Couleur	Blanc
Couleur / Matériau de la porte	Noir
Couleur / matériau de la poignée	Noir
Couleur de la manette	Black

## Accessoires

Conduit d'évacuation d'eau	Non
----------------------------	-----

## Performance

Classe énergétique - NEW (2010/30/EC)	A++
Consommation d'énergie annuelle totale	282
Niveau sonore dB(A)	66
Classe d'économie d'eau	B
La consommation d'énergie de séchoir électrique, pleine charge - NOUVEAU (2010/30)	2.43
La consommation d'énergie de séchoir électrique, charge partielle - NOUVEAU (2010)	1.21

## Dimensions

Largeur du produit (mm)	596
Profondeur du produit (mm)	604
Cabinet depth mm (without pipes and door)	585
Hauteur du produit emballé (mm)	890
Largeur du produit emballé (mm)	650
Profondeur du produit emballé (mm)	620
Poids brut (kg)	42.1
Poids net (kg)	40.5