



## H-HOB 300 ELECTRIC

HH64DCT

- ✓ Minuterie pour vitrocéramique
- ✓ Gestion de l'alimentation Vitro
- ✓ Double zone

### Caractéristiques principales

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale                 | HH64DCT                   |
| Code produit                          | 33801928                  |
| Code EAN                              | 8016361962460             |
| Manufacturer                          | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Nombre total de positions simultanées | 4                         |
| Type de table de cuisson              | Vitrocéramique            |

### Caractéristiques techniques

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Connectivité                       | Non     |
| Application disponible             | Non     |
| Tension (V)                        | 220-240 |
| Minuteur                           | Oui     |
| Type de dispositif de sécurité gaz | NC      |

### Programmes et fonctions

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Foyer n°1 | Vitrocéramique                     |
| Foyer n°2 | Plaque radiante/ High Light double |
| Foyer n°3 | Plaque radiante double High Light  |
| Foyer n°4 | Plaque radiante double High Light  |
| Foyer n°5 | Brûleur gaz semirapide             |
| Foyer n°6 | Brûleur gaz auxiliaire             |

## Descriptif

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Couleur principale | Noir                |
| Surface            | Vetroceramic        |
| Commandes          | Touches de contrôle |
| Couleur manette    | Nickel satiné       |
| type de grille     | Without             |
| Type de couvercle  | Sans                |

## Performance

|   |                |
|---|----------------|
| Puissance du premier élément chauffant (W)              | 1200           |
| Puissance du second élément chauffant (W)               | 1000+1200      |
| Puissance du troisième élément chauffant (W)            | 1800           |
| Puissance du quatrième élément chauffant (W)            | 1200           |
| Power consumption Off mode                              | Not applicable |
| Power consumption Standby mode                          | 0.5            |
| Power consumption Standby mode with info display        | Not applicable |
| Power consumption Networked Standby                     | Not applicable |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20             |

## Dimensions

|   |              |
|---|--------------|
| Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560x490x46.5 |
| Dimensions du produit (mm)                        | 590x520x50.5 |
| Largeur du produit (mm)                           | 590          |
| Profondeur du produit (mm)                        | 520          |
| Hauteur du produit emballé (mm)                   | 95           |
| Largeur du produit emballé (mm)                   | 690          |
| Profondeur du produit emballé (mm)                | 633          |
| Poids net (kg)                                    | 7.5          |
| Poids brut (kg)                                   | 8.2          |