



## H-HOOD 500 CANOPY

HPY6CBK5BGWIFI

- ✓ hOn App
- ✓ Cuisson assistée
- ✓ Silence extrême

### Caractéristiques principales

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Modèle       | HPY6CBK5BGWIFI            |
| Code produit | 36901792                  |
| Code EAN     | 8059019051161             |
| Fabricant    | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Installation | Intégrée                  |
| Type         | Integrated/group          |

### Caractéristiques techniques

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Connectivité                    | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Fréquence (Hz)                  | 50 60   |
| Application disponible          | hOn   |
| Type du filtre à graisse        | Multicouche   |
| Puissance totale des lampes (W) | 3   |
| Type de contrôle                | Touch control   |
| Nombre de moteurs               | 1   |
| Type de lampes utilisées        | LED   |

Tension (V)

220-240

## Programmes et fonctions

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Position turbo    | Oui |
| Nombre de vitesse | 4   |

## Descriptif

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Couleur du matériau principal | Noir       |
| Matériau de la carrosserie    | Peint noir |

## Performance

|   |         |
|---|---------|
| Débit d'air en mode intensif ou «boost» (m <sup>3</sup> /h)   | 642     |
| Débit d'air à la vitesse min/max en fonctionnement normal, Q <sub>min</sub> /Q <sub>max</sub> (m <sup>3</sup> /h) | 553     |
| Classe d'efficacité énergétique (2010/30/EC)  | A       |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse min/max en fonctionnement normal (dB(A))     | 66      |
| Puissance (W)   | <1000 W |

## Dimensions

|   |     |
|---|-----|
| Hauteur du produit (mm)                       | 308 |
| Hauteur de la cheminée (mm)                   | 0   |
| Hauteur du produit sans cheminée (mm)         | 308 |
| Largeur du produit (mm)                       | 520 |
| Profondeur du produit (mm)                    | 295 |
| Hauteur du produit emballé (mm)               | 375 |
| Largeur du produit emballé (mm)               | 575 |
| Profondeur du produit emballé (mm)            | 362 |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air (mm) | 150 |

|                 |      |
|-----------------|------|
| Poids net (kg)  | 9.1  |
| Poids brut (kg) | 10.5 |