

CANDY



Smart

CSTG 28TVRE/1-47

- ✓ Technologie NFC
- ✓ Départ différé
- ✓ Programmes rapides
- ✓ Détecteur de kilo
- ✓ Contenu supplémentaire via l'application
- ✓ Cycles additionnels
- ✓ Statistiques
- ✓ Contrôle intelligent
- ✓ Mix Power System +
- ✓ Ouverture Douce

Caractéristiques principales

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale | CSTG 28TVRE/1-47 |
| Code produit | 31018804 |
| Code EAN | 8059019043654 |
| Fabricant | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacité de chargement (kg) | 8 |
| vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1200 |
| Type de chargement | Chargement Top |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------|---|
| Application disponible | hOn |
| Connectivité | Contenu supplémentaire et contrôle de proximité (NFC) |
| Matériau du tambour | ACIER INOXYDABLE |
| Largeur d'ouverture du tambour | Gentle Touch |
| Volume du tambour (L) | 46 |
| Moteur | AC |
| Electronique | 2 digit display with timer |
| Type de prise | Schuko |
| Tension (V) | 220-240 |

Programmes et fonctions

| | |
|------------------------|-------------------|
| Nombre de programmes | 17 |
| Autodose | Non |
| Fonction vapeur | Non |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |

Descriptif

| | |
|-----------------------|------------|
| Couleur | Anthracite |
| Couleur de la manette | Anthracite |

Performance et consommation

| | |
|---|------|
| Classe énergétique | F |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60] | 91 |
| Programme duration Rated capacity | 3:38 |
| Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 79 |

| | |
|----------------------------|---|
| Classe d'efficacité sonore | C |
|----------------------------|---|

| | |
|-------------------|----|
| Water consumption | 44 |
|-------------------|----|

Dimensions

| | |
|-------------------------|-----|
| Hauteur du produit (mm) | 860 |
|-------------------------|-----|

| | |
|-------------------------|-----|
| Largeur du produit (mm) | 405 |
|-------------------------|-----|

| | |
|----------------------------|-----|
| Profondeur du produit (mm) | 600 |
|----------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
|---------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Largeur du produit emballé (mm) | 480 |
|---------------------------------|-----|

| | |
|------------------------------------|-----|
| Profondeur du produit emballé (mm) | 650 |
|------------------------------------|-----|

| | |
|-----------------|----|
| Poids brut (kg) | 57 |
|-----------------|----|

| | |
|----------------|------|
| Poids net (kg) | 55,5 |
|----------------|------|

Programmes et fonctions

| | |
|----------|-----|
| Aquastop | Non |
|----------|-----|