

CANDY



RapidÓ PRO

RP 4116BWMBC/1-S

- ✓ Snap&Wash
- ✓ Speed-Drive Inverter motor
- ✓ Steam Hygiene Plus

Caractéristiques principales

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Référence commerciale | RP 4116BWMBC/1-S |
| Code produit | 31018812 |
| Code EAN | 8059019044231 |
| Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
| Type de chargement | Chargement frontal |
| Capacité de chargement (kg) | 11 |
| vitesse d'essorage maximale (rpm) | 1400 |

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------|------------------|
| Electronique | 6 digit display |
| Moteur | Inverter BPM |
| Matériau du tambour | ACIER INOXYDABLE |
| Volume du tambour (L) | 72 |
| Type de prise | Schuko |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tension (V) | 220-240 |
| Connectivité | Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE) |
| Application hOn disponible | hOn |

Programmes et fonctions

| | |
|------------------------|--------------------|
| Aquastop | Non |
| Nombre de programmes | 15+1 |
| Option de fin différée | Oui (jusqu'à 24h) |
| Mix Power System | Mix Power System + |
| Autodose | Non |
| Fonction vapeur | Oui |

Descriptif

| | |
|----------------------------------|-------|
| Couleur | Blanc |
| Couleur de la manette | White |
| Couleur / Matériau de la porte | Noir |
| Couleur / matériau de la poignée | Noir |

Performance et consommation

| | |
|-----------------------------------------------------|------|
| Classe énergétique | A |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60] | 53 |
| Programme duration Rated capacity | 4:00 |
| Water consumption | 52 |
| Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 80 |
| Classe d'efficacité sonore | C |

Dimensions

| | |
|-------------------------------------------|-----|
| Hauteur du produit | 85 |
| Largeur du produit | 60 |
| Profondeur du produit | 62 |
| Cabinet depth mm (without pipes and door) | 570 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 890 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 650 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 650 |
| Poids net (kg) | 68 |
| Poids brut (kg) | 70 |