



Rapidò

CF 4E0F0X

- ✓ Moteur Speed-Drive Inverter
- ✓ Maxi cuve
- √ Wash & Dry 35¹
- ✓ Fonction Snap&Wash
- ✓ Maxi couverts
- ✓ Faible niveau sonore
- ✓ Affichage de texte intelligent
- √ Départ différé jusqu'à 24 heures
- ✓ Système d'ouverture Smart Door

Caractéristiques principales	
Référence commerciale	CF 4E0F0X
Code produit	32002513
Code EAN	8059019070551
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Nombre de couverts	14
Système MaxiPlats	Non
Encastrable / Pose-libre	Pose Libre
Système MaxiPlats	

Caractéristiques techniques	
Connectivité	Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Application disponible	hOn
Porte à Ouverture Automatique	Non
Troisième panier	Non

Arrêt de sécurité du panier inférieur Oui Système de triple filtre auto-nettoyant Oui Système de séchage A Condensation Foldable racks No Foldable Système smart sensor Non Contrôle électronique par boutons 4 Digit Charnières NC Température maximum (C°) pour l'admission d'eau Schuko Voltage (A) 10 Tension (V) 220-240	Panier supérieur réglable	Oui
Système de séchage A Condensation Foldable racks No Foldable Système smart sensor Non Contrôle électronique par boutons 4 Digit Charnières NC Température maximum (C°) pour l'admission d'eau Type de prise Schuko Voltage (A) 10	Arrêt de sécurité du panier inférieur	Oui
Foldable racks Système smart sensor Non Contrôle électronique par boutons Charnières NC Température maximum (C°) pour l'admission d'eau Type de prise Schuko Voltage (A)	Système de triple filtre auto-nettoyant	Oui
Système smart sensor Contrôle électronique par boutons Charnières NC Température maximum (C°) pour l'admission d'eau Type de prise Schuko Voltage (A)	Système de séchage	A Condensation
Contrôle électronique par boutons Charnières NC Température maximum (C°) pour l'admission d'eau Type de prise Schuko Voltage (A)	Foldable racks	No Foldable
Charnières NC Température maximum (C°) pour l'admission d'eau Type de prise Schuko Voltage (A) 10	Système smart sensor	Non
Température maximum (C°) pour l'admission d'eau Type de prise Voltage (A) 50 Schuko	Contrôle électronique par boutons	4 Digit
Type de prise Voltage (A) Schuko	Charnières	NC
Voltage (A)		60
	Type de prise	Schuko
Tension (V) 220-240	Voltage (A)	10
	Tension (V)	220-240

Programmes et fonctions	
Nombres de programmes	8
Programmes automatiques	Non
1/2 Charge	Oui
Indicateur de fin de cycle	Yes
Voyant de sel	Oui
Voyant de rinçage	Oui
Options de départ différé	1-23 h
Antibacterial Filter (ABT)	Non
Laver à / Parfait Zone rapide	Non
Aquaprotect	Non
Aquastop	Non
Blocage d'eau total	Non
Programme duration [hh:mm]	03:57

Descriptif	
Couleur	Stainless Steel
Pieds arrières réglables depuis l'avant	Oui
Performance et consommation	
Energy efficiency class	E
Noise Class	В
Niveau sonore dB (A) re 1 pW	40
Energy consumption [100 cycles]	95
Water consumption [per cycle]	10,9
Dimensions	
Hauteur du produit (mm)	850
Hauteur du produit sans top (mm)	835
Largeur du produit (mm)	597
Profondeur du produit (mm)	598
Hauteur du produit emballé (mm)	893
Largeur du produit emballé (mm)	640
Profondeur du produit emballé (mm)	654
Poids net (kg)	49,7

51,39

Poids brut (kg)