



Cave à vin 60 Série 3

WS171GA

- ✓ Système anti-vibration: préserve vos vins et leurs saveurs de façon optimale
- ✓ Panneau de contrôle digital: permet de gérer votre cave à vin sans perturber son microclimat
- ✓ Éclairage LED : met en valeur votre cave à vin tout en préservant vos vins de la chaleur
- ✓ Système de verrouillage : protège votre collection de vins grâce à un verrou pratique avec clé
- ✓ Classe G

Caractéristiques principales

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Code EAN | 6930265372823 |
| Code produit | 34004092 |
| Référence commerciale | WS171GA |
| Installation | Pose Libre |
| Capacité en nombre de bouteilles | 166 |

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Connectivité | Contenu supplémentaire |
| Application hOn disponible | hOn |
| Type de contrôle | Digital |

| | |
|-----------------|----------|
| Type de lumière | LED |
| Technologie | Statique |
| Voltage (A) | 0.58 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |

Programmes et fonctions

| | |
|--|----------------------------|
| Nombre de zones de température | 1 |
| Signal d'avertissement / Fonctionnement défectueux | A la fois visuel et sonore |

Descriptif

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Couleur | Noir |
| Matériau des étagères | Bois |
| Nombre de clayettes | 7 |
| Encadrement | Non |
| Type de verre | Anti UV |
| Matériau de la poignée | Plastique |
| Porte réversible | Non |
| Charnière de porte | Montée à droite |
| Système d'installation de la porte | Fixe avec trou charnière |

Performance

| | |
|---------------------------------|-----|
| SN | Oui |
| N | Oui |
| ST | Oui |
| T | Non |
| Classe énergétique | G |
| Consommation d'énergie annuelle | 164 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Classe d'émission de bruit acoustique | C |
|---------------------------------------|---|

| | |
|-----------------|----|
| Nuisance sonore | 42 |
|-----------------|----|

Dimensions

| | |
|-------------------------|------|
| Hauteur du produit (mm) | 1850 |
|-------------------------|------|

| | |
|-------------------------|-----|
| Largeur du produit (mm) | 595 |
|-------------------------|-----|

| | |
|----------------------------|-----|
| Profondeur du produit (mm) | 639 |
|----------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|------|
| Hauteur du produit emballé (mm) | 1930 |
|---------------------------------|------|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Largeur du produit emballé (mm) | 655 |
|---------------------------------|-----|

| | |
|------------------------------------|-----|
| Profondeur du produit emballé (mm) | 745 |
|------------------------------------|-----|

| | |
|-----------------|----|
| Poids brut (kg) | 98 |
|-----------------|----|

| | |
|----------------|----|
| Poids net (kg) | 89 |
|----------------|----|