



## Encastable

CFT63/1X/1

- ✓ Lumière LED
- ✓ 3 vitesses
- ✓ Commande mécanique
- ✓ Filtre à charbon
- ✓ Filtre en aluminium

## Caractéristiques principales

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Modèle       | CFT63/1X/1                |
| Code produit | 36901744                  |
| Code EAN     | 8059019044606             |
| Manufacturer | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Installation | Intégrée                  |
| Type         | Casquette                 |

## Caractéristiques techniques

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Connectivité                    | Aucune                 |
| Fréquence (Hz)                  | 50                     |
| Application disponible          | Non                    |
| Type du filtre à graisse        | Multicouche            |
| Puissance totale des lampes (W) | 2                      |
| Type de contrôle                | Mechanical push button |
| Nombre de moteurs               | 2                      |
| Type de lampes utilisées        | LED                    |
| Tension (V)                     | 220-240                |

## Programmes et fonctions

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Position turbo    | Non |
| Nombre de vitesse | 3   |

## Esthetique

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Couleur du matériau principal | Inox            |
| Matériau de la carrosserie    | Stainless steel |

## Performance

|   |         |
|---|---------|
| Débit d'air à la vitesse min/max en fonctionnement normal, Qmin/Qmax (m <sup>3</sup> /h)                      | 329     |
| Classe d'efficacité énergétique (2010/30/EC)  | C       |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A à la vitesse min/max en fonctionnement normal (dB(A)) | 72      |
| Puissance (W)   | <1000 W |

## Dimensions

|   |     |
|---|-----|
| Hauteur du produit (mm)                       | 150 |
| Hauteur du produit sans cheminée (mm)         | 150 |
| Largeur du produit (mm)                       | 600 |
| Profondeur du produit (mm)                    | 500 |
| Hauteur du produit emballé (mm)               | 550 |
| Largeur du produit emballé (mm)               | 645 |
| Profondeur du produit emballé (mm)            | 195 |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air (mm) | 120 |
| Poids net (kg)                                | 7,3 |
| Poids brut (kg)                               | 8,5 |