Haier



## I-Pro Shine Serie 6 Tall

XIT 6C3TB3B

- ✓ Motore Brushless Inverter
- ✓ 91 cm di altezza
- ✓ Crystal Protect
- ✓ Cestelli pieghevoli
- ✓ Terzo cestello
- ✓ 16 Coperti
- ✓ Luce a pavimento
- ✓ Luce interna
- ✓ 10 anni di garanzia
- ✓ EasyClick

## Caratteristiche principali

| | |
|---|---|
| Modello | XIT 6C3TB3B |
| Codice prodotto | 32901663 |
| Codice EAN | 6925777800223 |
| Fabbricante | Qingdao Haier Dishwasher Co. Ltd. |
| Numero di coperti | 16 |
| Maxi Plates | No |
| Tipo di installazione | Incasso |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Connettività | Nessuna |
| App dedicata | Nessuna |
| Terzo cesto | Sì |
| Cesto superiore regolabile | Yes with easy-click |
| Sistema di asciugatura | Condensatore |

| | |
|---|---|
| Foldable racks | Tutte le righe |
| Elettronica | Touch |
| Cerniere | Fulcro fisso |
| Massima temperatura immissione acqua | 40 |
| Tipo di spina | Schuko |
| Corrente (A) | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 |

## Programmi e funzioni

| | |
|---|---|
| Aquaprotect | No |
| Aquastop | Sì |
| Programmi automatici | Sì |
| Antibacterial Filter (ABT) | No |
| Numero di programmi | 9 |
| 1/2 carico | Sì |
| Indicatore di fine ciclo | Yes |
| Spia esaurimento sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Partenza ritardata | 3-6-9-12 h |
| Power Wash/Perfect Rapid Zone | No |
| Standard Water Protection | Sì |
| Total Water Block | No |
| Programme duration [hh:mm] | 3:35 |

## Estetica

| | |
|---|---|
| Colore del cruscotto (prodotti incasso) | Bianco |
| Colore | Nessuno |
| Piedini posteriori regolabili da davanti | Sì |

## Performance e consumi

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | B |

| | |
|---|---|
| Noise Class | B |
| Rumorosità (dBA) | 43 |
| Consumo energetico (per 100 cicli) | 66 |
| Water consumption [per cycle] | 9.5 |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (mm) | 857 |
| Altezza senza piano di lavoro (mm) | 857 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 597 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 554 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 660 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 700 |
| Peso netto (kg) | 52 |
| Peso lordo (kg) | 59 |