Haier



## semi-integrato

XH 4A4F4X

- ✓ L'automazione diventa la norma
- ✓ Motore Brushless Inverter
- ✓ 100% Copertura di pulizia
- ✓ Il ciclo perfetto per ogni carico
- ✓ Spazio interno migliorato
- ✓ Maggiore visibilità
- ✓ Protezione superiore dei cristalli
- ✓ Regolare le scaffalature e ottimizzare lo spazio
- ✓ Classe A
- ✓ Risultati di brillantezza e pulizia

## Caratteristiche principali

| | |
|---|---|
| Modello | XH 4A4F4X |
| Codice prodotto | 32901900 |
| Codice EAN | 6925777803682 |
| Fabbricante | Qingdao Haier Dishwasher Co. Ltd. |
| Numero di coperti | 14 |
| Maxi Plates | No |
| Tipo di installazione | Semi-integrato |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLUETOOTH® ) |
| App dedicata | hOn |
| Terzo cesto | Sì |
| Cesto superiore regolabile | Yes with easy-click |
| Blocco anti-caduta cesto inferiore | Sì |

| | |
|---|---|
| Sistema auto-pulente filtro | No |
| Sistema di asciugatura | Condensatore |
| Foldable racks | Tutte le righe |
| Sensori di sporco | Sì |
| Elettronica | 4 Digit |
| Cerniere | Fulcro fisso |
| Massima temperatura immissione acqua | 25 |
| Tipo di spina | Schuko |
| Corrente (A) | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 |

## Programmi e funzioni

| | |
|---|---|
| Aquaprotect | Sì |
| Aquastop | No |
| Programmi automatici | Sì |
| Antibacterial Filter (ABT) | No |
| Numero di programmi | 7 |
| 1/2 carico | Sì |
| Indicatore di fine ciclo | Si con buzzer |
| Spia esaurimento sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Partenza ritardata | 1-23 h |
| Power Wash/Perfect Rapid Zone | Sì |
| Standard Water Protection | Sì |
| Total Water Block | No |
| Programme duration [hh:mm] | 03:59 |

## Estetica

| | |
|---|---|
| Colore del cruscotto (prodotti incasso) | Stainless steel |
| Colore | Nessuno |
| Piedini posteriori regolabili da davanti | Sì |

## Performance e consumi

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | A |
| Noise Class | B |
| Rumorosità (dBA) | 44 |
| Consumo energetico (per 100 cicli) | 54 |
| Water consumption [per cycle] | 9.2 |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (mm) | 848 |
| Altezza senza piano di lavoro (mm) | 818 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 597 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 572 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 875 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 685 |
| Peso netto (kg) | 44.6 |
| Peso lordo (kg) | 48.2 |