

CANDY



Rapido'

CF 6C4FOX

- ✓ Motore Speed-Drive Inverter
- ✓ Maxi TUB
- ✓ Classe C
- ✓ Lava e asciuga in soli 35'
- ✓ App hOn: funzione Snap&Wash
- ✓ MAXI-LADLE
- ✓ Basso livello di rumore
- ✓ 16 coperti
- ✓ Display a LED
- ✓ Cestelli pieghevoli

Caratteristiche principali

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Modello | CF 6C4FOX |
| Codice prodotto | 32002375 |
| Codice EAN | 8059019057712 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Numero di coperti | 16 |
| Maxi Plates | No |
| Tipo di installazione | Libera installazione |

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------------|---|
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Terzo cesto | No |
| Cesto superiore regolabile | Sì |
| Blocco anti-caduta cesto inferiore | Sì |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Sistema auto-pulente filtro | Sì |
| Sistema di asciugatura | Condensatore |
| Foldable racks | 1°+2° Rows from Right- Lower |
| Sensori di sporco | No |
| Elettronica | 4 Digit |
| Massima temperatura immissione acqua | 60 |
| Tipo di spina | Schuko |
| Corrente (A) | 10 |
| Tensione (V) | 220-240 |

Programmi e funzioni

| | |
|-------------------------------|--------|
| Numero di programmi | 8 |
| Programmi automatici | Sì |
| 1/2 carico | Sì |
| Indicatore di fine ciclo | Yes |
| Spia esaurimento sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Partenza ritardata | 1-23 h |
| Antibacterial Filter (ABT) | No |
| Power Wash/Perfect Rapid Zone | No |
| Standard Water Protection | Sì |
| Aquaprotect | No |
| Aquastop | No |
| Total Water Block | No |
| Programme duration [hh:mm] | 03:57 |

Estetica

| | |
|--|------|
| Colore | Inox |
| Piedini posteriori regolabili da davanti | No |

Performance e consumi

| | |
|------------------------------------|------|
| Classe di efficienza energetica | C |
| Noise Class | B |
| Rumorosità (dBA) | 44 |
| Consumo energetico (per 100 cicli) | 76 |
| Water consumption [per cycle] | 10,9 |

Dimensioni

| | |
|--|-------|
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
| Altezza senza piano di lavoro (mm) | 835 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 597 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 598 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 893 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 640 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 654 |
| Peso netto (kg) | 49,35 |
| Peso lordo (kg) | 50,94 |