



## Rapido'

CI 4C6F0PA

- ✓ Motore Speed-Drive Inverter
- ✓ Maxi TUB
- ✓ Classe C
- ✓ Sistema Powerwash
- √ 35 minuti per lavare e asciugare
- ✓ App hOn: funzione Snap&Wash
- ✓ MAXI-LADLE
- ✓ Display a LED
- ✓ Massima sicurezza
- ✓ Partenza ritardata fino a 24h
- ✓ Smart Door

Caratteristiche principali	
Modello	CI 4C6F0PA
Codice prodotto	32901647
Codice EAN	8059019061856
Fabbricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Numero di coperti	14
Maxi Plates	No
Tipo di installazione	Incasso

Caratteristiche tecniche	
Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App dedicata	hOn
Apertura automatica della porta	Sì

Cesto superiore regolabile         Si           Blocco anti-caduta cesto inferiore         Si           Sistema auto-pulente filtro         No           Sistema di asciugatura         Condensatore           Foldable racks         Non pieghevole           Sensori di sporco         No           Elettronica         4 Digit           Cerniere         Fulcro variabile           Massima temperatura immissione acqua         60           Tipo di spina         Schuko           Corrente (A)         10           Tensione (V)         220-240           Programmi e funzioni         8           Programmi automatici         Si           1/2 carico         Si           Indicatore di fine ciclo         Si con buzzer           Spia esaurimento sale         Si           Spia pillantante         Si           Spia pirillantante         Si           Partenza ritardata         1-23 h           Antibacterial Filter (ABT)         No           Power Wash/Perfect Rapid Zone         Si           Standard Water Protection         Si           Aquaprotect         No           Aquaprotect         No	Terzo cesto	No
Sistema auto-pulente filtro         No           Sistema di asciugatura         Condensatore           Foldable racks         Non pieghevole           Sensori di sporco         No           Elettronica         4 Digit           Cerniere         Fulcro variabile           Massima temperatura immissione acqua         60           Tipo di spina         Schuko           Corrente (A)         10           Tensione (V)         220-240           Programmi e funzioni         8           Programmi automatici         Si           1/2 carico         Si           Indicatore di fine ciclo         Si con buzzer           Spia esaurimento sale         Si           Spia brillantante         Si           Partenza ritardata         1-23 h           Antibacterial Filter (ABT)         No           Power Wash/Perfect Rapid Zone         Si           Standard Water Protection         Si           Aquaprotect         No	Cesto superiore regolabile	Si
Sistema di asciugatura         Condensatore           Foldable racks         Non pieghevole           Sensori di sporco         No           Elettronica         4 Digit           Cerniere         Fulcro variabile           Massima temperatura immissione acqua         60           Tipo di spina         Schuko           Corrente (A)         10           Tensione (V)         220-240           Programmi e funzioni         8           Programmi automatici         5i           1/2 carico         Si           Indicatore di fine ciclo         Si con buzzer           Spia esaurimento sale         Si           Spia brillantante         Si           Partenza ritardata         1-23 h           Antibacterial Filter (ABT)         No           Power Wash/Perfect Rapid Zone         Si           Standard Water Protection         Si           Aquaprotect         No	Blocco anti-caduta cesto inferiore	Sì
Foldable racks         Non pieghevole           Sensori di sporco         No           Elettronica         4 Digit           Cerniere         Fulcro variabile           Massima temperatura immissione acqua         60           Tipo di spina         Schuko           Corrente (A)         10           Tensione (V)         220-240           Programmi e funzioni           Numero di programmi         8           Programmi automatici         Si           1/2 carico         Si           Indicatore di fine ciclo         Si con buzzer           Spia esaurimento sale         Si           Spia brillantante         Si           Partenza ritardata         1-23 h           Antibacterial Filter (ABT)         No           Power Wash/Perfect Rapid Zone         Si           Standard Water Protection         Si           Aquaprotect         No	Sistema auto-pulente filtro	No
Sensori di sporco         No           Elettronica         4 Digit           Cerniere         Fulcro variabile           Massima temperatura immissione acqua         60           Tipo di spina         Schuko           Corrente (A)         10           Tensione (V)         220-240           Programmi e funzioni         8           Programmi automatici         Si           1/2 carico         Si           Indicatore di fine ciclo         Si con buzzer           Spia esaurimento sale         Si           Spia brillantante         Si           Partenza ritardata         1-23 h           Antibacterial Filter (ABT)         No           Power Wash/Perfect Rapid Zone         Si           Standard Water Protection         Si           Aquaprotect         No	Sistema di asciugatura	Condensatore
Elettronica         4 Digit           Cerniere         Fulcro variabile           Massima temperatura immissione acqua         60           Tipo di spina         Schuko           Corrente (A)         10           Tensione (V)         220-240           Programmi e funzioni           Numero di programmi         8           Programmi automatici         Si           1/2 carico         Si           Indicatore di fine ciclo         Si con buzzer           Spia esaurimento sale         Si           Spia brillantante         Si           Partenza ritardata         1-23 h           Antibacterial Filter (ABT)         No           Power Wash/Perfect Rapid Zone         Si           Standard Water Protection         Si           Aquaprotect         No	Foldable racks	Non pieghevole
Cerniere         Fulcro variabile           Massima temperatura immissione acqua         60           Tipo di spina         Schuko           Corrente (A)         10           Tensione (V)         220-240           Programmi e funzioni           Numero di programmi         8           Programmi automatici         Si           1/2 carico         Si           Indicatore di fine ciclo         Si con buzzer           Spia esaurimento sale         Si           Spia brillantante         Si           Partenza ritardata         1-23 h           Antibacterial Filter (ABT)         No           Power Wash/Perfect Rapid Zone         Si           Standard Water Protection         Si           Aquaprotect         No	Sensori di sporco	No
Massima temperatura immissione acqua         60           Tipo di spina         Schuko           Corrente (A)         10           Tensione (V)         220-240           Programmi e funzioni           Numero di programmi         8           Programmi automatici         Si           1/2 carico         Si           Indicatore di fine ciclo         Si con buzzer           Spia esaurimento sale         Si           Spia brillantante         Si           Partenza ritardata         1-23 h           Antibacterial Filter (ABT)         No           Power Wash/Perfect Rapid Zone         Si           Standard Water Protection         Si           Aquaprotect         No	Elettronica	4 Digit
Tipo di spina         Schuko           Corrente (A)         10           Tensione (V)         220-240           Programmi e funzioni           Numero di programmi         8           Programmi automatici         Si           1/2 carico         Si           Indicatore di fine ciclo         Si con buzzer           Spia esaurimento sale         Si           Spia brillantante         Si           Partenza ritardata         1-23 h           Antibacterial Filter (ABT)         No           Power Wash/Perfect Rapid Zone         Si           Standard Water Protection         Si           Aquaprotect         No	Cerniere	Fulcro variabile
Corrente (A)         10           Tensione (V)         220-240           Programmi e funzioni           Numero di programmi         8           Programmi automatici         Si           1/2 carico         Si           Indicatore di fine ciclo         Si con buzzer           Spia esaurimento sale         Si           Spia brillantante         Si           Partenza ritardata         1-23 h           Antibacterial Filter (ABT)         No           Power Wash/Perfect Rapid Zone         Si           Standard Water Protection         Si           Aquaprotect         No	Massima temperatura immissione acqua	60
Programmi e funzioni         8           Programmi automatici         \$\$           I/2 carico         \$\$           Indicatore di fine ciclo         \$\$           Spia esaurimento sale         \$\$           Spia brillantante         \$\$           Partenza ritardata         \$\$           Antibacterial Filter (ABT)         \$\$           Power Wash/Perfect Rapid Zone         \$\$           Standard Water Protection         \$\$           Aquaprotect         \$\$	Tipo di spina	Schuko
Programmi e funzioniNumero di programmi8Programmi automatici\$i1/2 carico\$iIndicatore di fine ciclo\$i con buzzerSpia esaurimento sale\$iSpia brillantante\$iPartenza ritardata1-23 hAntibacterial Filter (ABT)NoPower Wash/Perfect Rapid Zone\$iStandard Water Protection\$iAquaprotectNo	Corrente (A)	10
Numero di programmi8Programmi automaticiSì1/2 caricoSìIndicatore di fine cicloSi con buzzerSpia esaurimento saleSìSpia brillantanteSìPartenza ritardata1-23 hAntibacterial Filter (ABT)NoPower Wash/Perfect Rapid ZoneSìStandard Water ProtectionSìAquaprotectNo	Tensione (V)	220-240
Programmi automatici Sì 1/2 carico Sì Indicatore di fine ciclo Si con buzzer Spia esaurimento sale Sì Spia brillantante Sì Partenza ritardata 1-23 h Antibacterial Filter (ABT) No Power Wash/Perfect Rapid Zone Sì Standard Water Protection Sì Aquaprotect No	Programmi e funzioni	
1/2 caricoSìIndicatore di fine cicloSi con buzzerSpia esaurimento saleSìSpia brillantanteSìPartenza ritardata1-23 hAntibacterial Filter (ABT)NoPower Wash/Perfect Rapid ZoneSìStandard Water ProtectionSìAquaprotectNo	Numero di programmi	8
Indicatore di fine ciclo  Spia esaurimento sale  Spia brillantante  Si  Partenza ritardata  Antibacterial Filter (ABT)  Power Wash/Perfect Rapid Zone  Si  Standard Water Protection  Si  Aquaprotect  No	Programmi automatici	Sì
Spia esaurimento saleSìSpia brillantanteSìPartenza ritardata1-23 hAntibacterial Filter (ABT)NoPower Wash/Perfect Rapid ZoneSìStandard Water ProtectionSìAquaprotectNo	1/2 carico	Sì
Spia brillantante  Partenza ritardata  Antibacterial Filter (ABT)  Power Wash/Perfect Rapid Zone  Si  Standard Water Protection  Aquaprotect  No	Indicatore di fine ciclo	Si con buzzer
Partenza ritardata 1-23 h  Antibacterial Filter (ABT) No  Power Wash/Perfect Rapid Zone Sì  Standard Water Protection Sì  Aquaprotect No	Spia esaurimento sale	Sì
Antibacterial Filter (ABT)  Power Wash/Perfect Rapid Zone  Si Standard Water Protection  Si Aquaprotect  No	Spia brillantante	Sì
Power Wash/Perfect Rapid Zone Sì Standard Water Protection Sì Aquaprotect No	Partenza ritardata	1-23 h
Standard Water Protection Sì Aquaprotect No	Antibacterial Filter (ABT)	No
Aquaprotect No	Power Wash/Perfect Rapid Zone	Sì
	Standard Water Protection	Sì
Aquastop	Aquaprotect	No
	Aquastop	Sì

No

**Total Water Block** 

Estetica	
Colore	Nessuno
Colore del cruscotto (prodotti incasso)	Anthracite
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì

Performance e consumi	
Classe di efficienza energetica	С
Noise Class	С
Rumorosità (dBA)	46
Consumo energetico (per 100 cicli)	74
Water consumption [per cycle]	9,5

Dimensioni	
Altezza del prodotto (mm)	818
Altezza senza piano di lavoro (mm)	818
Larghezza del prodotto (mm)	597
Profondità complessiva del prodotto (mm)	555
Altezza del prodotto imballato (mm)	873
Larghezza del prodotto imballato (mm)	640
Profondità del prodotto imballato (mm)	629
Peso netto (kg)	39,1
Peso lordo (kg)	40,68