

I-Pro Shine Serie 6

XS 6A0M4PDB



- ✓ classe A
- ✓ Irroratore H-Spray
- ✓ Vasca Maxi tub
- ✓ Display intuitivo DotMatrix
- ✓ Programmi basati sull'Intelligenza Artificiale
- ✓ Foldable Racks (HAIER H20 - BI)
- ✓ Lavaggio professionale a mezzo carico
- ✓ Motore Brushless Inverter
- ✓ Ciclo di lavaggio Flex zone
- ✓ Sistema Powerwash
- ✓ apertura porta automatica
- ✓ Tecnologia Cutlery Shine Plus
- ✓ Prestazioni di pulizia migliorate fino al 60%
- ✓ hOn App
- ✓ 16 Coperti
- ✓ Terzo cesto per posate
- ✓ Sistema Total Water Block: previene gli allagamenti
- ✓ Sistemi Crystal Protect
- ✓ Garanzia extra per una maggiore protezione
- ✓ Massima sicurezza

Caratteristiche principali

Modello	XS 6A0M4PDB
Codice prodotto	32901672
Codice EAN	8059019063171
Fabbricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Numero di coperti	16
Maxi Plates	No

Tipo di installazione	Incasso
-----------------------	---------

Caratteristiche tecniche

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App dedicata	hOn
Apertura automatica della porta	Sì
Terzo cesto	Sì
Cesto superiore regolabile	Yes with easy-click
Blocco anti-caduta cesto inferiore	Sì
Sistema auto-pulente filtro	No
Sistema di asciugatura	Dry Boost
Foldable racks	Tutte le righe
Sensori di sporco	Sì
Elettronica	Dot Matrix
Cerniere	Fulcro variabile
Massima temperatura immissione acqua	60
Tipo di spina	Schuko
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240

Programmi e funzioni

Numero di programmi	10
Programmi automatici	Sì
1/2 carico	Sì
Indicatore di fine ciclo	Sì con buzzer
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Partenza ritardata	1-23 h

Antibacterial Filter (ABT)	No
Power Wash/Perfect Rapid Zone	Sì
Standard Water Protection	Sì
Aquaprotect	No
Aquastop	No
Total Water Block	Sì
Programme duration [hh:mm]	04:29

Estetica

Colore	Nessuno
Colore del cruscotto (prodotti incasso)	Bianco
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì

Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	A
Noise Class	B
Rumorosità (dBA)	40
Consumo energetico (per 100 cicli)	55
Water consumption [per cycle]	9,5

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	818
Altezza senza piano di lavoro (mm)	818
Larghezza del prodotto (mm)	597
Profondità complessiva del prodotto (mm)	555
Altezza del prodotto imballato (mm)	873
Larghezza del prodotto imballato (mm)	640
Profondità del prodotto imballato (mm)	629

Peso netto (kg) 43,7

Peso lordo (kg) 45,35
