

# CANDY



## Rapido'

CS 6C2S3PSA

- ✓ Motore Speed-Drive Inverter
- ✓ Maxi TUB
- ✓ Classe C
- ✓ Fermabicchieri per stoviglie delicate
- ✓ Sistema Powerwash
- ✓ 35 minuti per lavare e asciugare
- ✓ App hOn: funzione Snap&Wash
- ✓ Terzo Cesto
- ✓ Basso livello di rumore
- ✓ Lavaggio espresso, igiene massima
- ✓ Cicli Automatici
- ✓ 16 coperti
- ✓ Display a LED
- ✓ Luce interna per una migliore visibilità
- ✓ Luce a pavimento
- ✓ Cestelli pieghevoli
- ✓ Anta scorrevole
- ✓ Massima sicurezza
- ✓ Partenza ritardata fino a 24h
- ✓ Smart Door
- ✓ Regola il cesto con un semplice click

### Caratteristiche principali

Modello	CS 6C2S3PSA
Codice prodotto	32901713
Codice EAN	8059019070681
Tipo di installazione	Incasso
Numero di coperti	16
Maxi Plates	No

## Caratteristiche tecniche

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLE)
IoT App	hOn
Apertura automatica della porta	Sì
Terzo cesto	Sì
Cesto superiore regolabile	Yes with easy-click
Blocco anti-caduta cesto inferiore	Sì
Sistema auto-pulente filtro	No
Sistema di asciugatura	Condensatore
Foldable racks	1°+2° Rows from Right- Lower
Sensori di sporco	Sì
Elettronica	6 Digit
Cerniere	Sliding Door
Massima temperatura immissione acqua	60
Tipo di spina	Schuko
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240

## Programmi e funzioni

Numero di programmi	10
Programmi automatici	Sì
1/2 carico	Sì
Indicatore di fine ciclo	Sì con buzzer
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Partenza ritardata	1-23 h
Antibacterial Filter (ABT)	No

Power Wash/Perfect Rapid Zone	Sì
Standard Water Protection	Sì
Aquaprotect	No
Aquastop	No
Total Water Block	Sì
Programme duration [hh:mm]	3:58

## Estetica

Colore	Nessuno
Colore del cruscotto (prodotti incasso)	Anthracite
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì

## Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	C
Noise Class	B
Rumorosità (dBA)	42
Consumo energetico (per 100 cicli)	76
Water consumption [per cycle]	9,5

## Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	818
Altezza senza piano di lavoro (mm)	818
Larghezza del prodotto (mm)	597
Profondità complessiva del prodotto porta e tubi inclusi (mm)	555
Altezza del prodotto imballato (mm)	873
Larghezza del prodotto imballato (mm)	640
Profondità del prodotto imballato (mm)	629
Peso netto (kg)	39,35

