

Haier



ID Serie 2

H6 ID25G5SYTX

- ✓ Bionic Steam: vapore costante e prolungato per sapori più intensi
- ✓ Intense Flavour: cottura a vapore per sapori più profondi e consistenza perfetta.
- ✓ Preci Probe
- ✓ Gestione da remoto
- ✓ Display Touch e intuitivo
- ✓ Classe energetica A++
- ✓ Pyrolitic cleaning system
- ✓ Sistema di pulizia H2O

Caratteristiche principali

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Modello | H6 ID25G5SYTX |
| Codice prodotto | 33704023 |
| Codice EAN | 8059019092058 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Alimentazione | Elettrico |
| Sistema di pulizia | Pirolitico + Idrolitico |
| Capacità della cavità (l) | 78 |
| Tipo di forno | Multi-level |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------|---|
| Camera on board | No |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| App dedicata | hOn |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Tecnologia | Steam Plus |
| Tipo di controllo | Elettronico |
| Girarrosto a motore | No |
| Guide | Telescopiche |
| Air Fry Tray | No |
| Vassoio | 1 x 20mm + 1 x 40mm |
| Griglie (cavità 1) | 1 |

Programmi e funzioni

| | |
|---------------------------------|----------|
| Tipologia di sonda per la carne | Wireless |
| Softclose | Sì |
| Numero funzioni | 19 |

Estetica

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Colore | Inox |
| Materiale porta | Acciaio inossidabile e vetro |
| Colore maniglia | Inox |

Performance

| | |
|--|----------------|
| Consumo energetico convenzionale con aria forzata (kWh) - camera 1 | 0,54 |
| Classe energetica | A++ |
| Energy consumption conventional (kWh) - cavity 1 | 0,99 |
| Power consumption Off mode | Not applicable |
| Power consumption Standby mode | Not applicable |
| Power consumption Standby mode with info display | 0.8 |
| Power consumption Networked Standby | 2.0 |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20 |

Dimensioni

| | |
|--|-----------------|
| Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
| Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 590x560x560 |
| Altezza del prodotto (mm) | 595 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 568 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 665 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 620 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 646 |
| Peso netto (kg) | 35,65 |
| Peso lordo (kg) | 37,5 |