

# CANDY



CH64CCB/4U2

- ✓ Gestione energetica
- ✓ Massima flessibilità
- ✓ Pannello di Controllo Centrale

## Caratteristiche principali

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Modello               | CH64CCB/4U2               |
| Codice prodotto       | 33803209                  |
| Codice EAN            | 8059019059129             |
| Fabbricante           | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Zone cottura          | 4                         |
| Tipo di piano cottura | Vetroceramica             |

## Caratteristiche tecniche

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Connettività      | Nessuna |
| App dedicata      | Nessuna |
| Tensione (V)      | 220-240 |
| Timer elettronico | No      |

## Programmi e funzioni

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Tipologia 1° elemento riscaldante | High Light |
|-----------------------------------|------------|

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Tipologia 2° elemento riscaldante | High Light |
| Tipologia 3° elemento riscaldante | High Light |
| Tipologia 4° elemento riscaldante | High Light |

## Estetica

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Colore                             | Nero             |
| Materiale del piano                | Vetroceramica    |
| Dispositivi di regolazione comandi | Controlli touch  |
| Colore manopola                    | Nickel Satinato  |
| Tipo di griglia                    | Non presente     |
| Tipo di coperchio                  | Nessun coperchio |

## Performance

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Potenza del 1° elemento riscaldante (W)                 | 1200            |
| Potenza del 2° elemento riscaldante (W)                 | 2300            |
| Potenza del 3° elemento riscaldante (W)                 | 1800            |
| Potenza del 4° elemento riscaldante (W)                 | 1200            |
| Power consumption Off mode                              | Non applicabile |
| Power consumption Standby mode                          | 0.5             |
| Power consumption Standby mode with info display        | Not applicable  |
| Power consumption Networked Standby                     | Non applicabile |
| Time Off mode/Standby/Standby display/Networked standby | 20              |

## Dimensioni

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 560X490 |
| Altezza del prodotto (mm)                    | 44,8    |
| Larghezza del prodotto (mm)                  | 590     |
| Profondità complessiva del prodotto (mm)     | 520     |
| Altezza del prodotto imballato (mm)          | 95      |
| Larghezza del prodotto imballato (mm)        | 690     |
| Profondità del prodotto imballato (mm)       | 633     |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Peso netto (kg) | 7,4 |
| Peso lordo (kg) | 8,3 |