



## **FIRST CLASSIC**

HCV61/2WA

✓ Led light

| Caratteristiche principali |               |
|----------------------------|---------------|
| Modello                    | HCV61/2WA     |
| Codice prodotto            | 36900953      |
| Codice EAN                 | 8016361972445 |
| Tipo installazione         | A parete      |
| Tipologia                  | Camino        |

| Caratteristiche tecniche           |             |
|------------------------------------|-------------|
| Connettività                       | Nessuna     |
| Frequenza (Hz)                     | 50 60       |
| ІоТ Арр                            | None        |
| Tipo filtro antigrasso             | Multistrato |
| Potenza totale delle lampadine (W) | 4           |
| Tipo di controllo                  | Meccanico   |
| Numero di motori                   | 1           |
| Lampadine utilizzate               | LED         |
| Tensione (V)                       | 220-240     |

| Drogrammi o funcioni   |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Programmi e funzioni   |                                   |
| Presenza velocità intensiva  | No                                |
| Numero di impostazioni di velocità   | 3                                 |
|  |                                   |
| Estetica   |                                   |
| Colore/materiale del corpo   | Bianco                            |
|  |                                   |
| Performance  |                                   |
| Flusso d'aria alla potenza min/max in condizioni<br>di uso normale, Qmin/Qmax (m3/h)   | 456                               |
| Classe di efficienza energetica  | С                                 |
| Siddoo di Gilliololiza cilol gellod  |                                   |
| Rumorosità (dBA)   | 63                                |
|  | 63<br><1000 W                     |
| Rumorosità (dBA)   |                                   |
| Rumorosità (dBA)   |                                   |
| Rumorosità (dBA) Potenza (W)   |                                   |
| Rumorosità (dBA)  Potenza (W)  Dimensioni  | <1000 W                           |
| Rumorosità (dBA)  Potenza (W)  Dimensioni  Altezza del prodotto senza camino (mm)  | <1000 W                           |
| Rumorosità (dBA)  Potenza (W)  Dimensioni  Altezza del prodotto senza camino (mm)  Diametro tubo in uscita (mm)  | <1000 W<br>393<br>150             |
| Rumorosità (dBA)  Potenza (W)  Dimensioni  Altezza del prodotto senza camino (mm)  Diametro tubo in uscita (mm)  Altezza del prodotto (mm)   | <1000 W<br>393<br>150<br>1000     |
| Rumorosità (dBA)  Potenza (W)  Dimensioni  Altezza del prodotto senza camino (mm)  Diametro tubo in uscita (mm)  Altezza del prodotto (mm)  Larghezza del prodotto (mm)  | <1000 W  393 150 1000 600         |
| Rumorosità (dBA)  Potenza (W)  Dimensioni  Altezza del prodotto senza camino (mm)  Diametro tubo in uscita (mm)  Altezza del prodotto (mm)  Larghezza del prodotto (mm)  Profondità del prodotto (mm)                                      | <1000 W  393 150 1000 600 500     |
| Rumorosità (dBA)  Potenza (W)  Dimensioni  Altezza del prodotto senza camino (mm)  Diametro tubo in uscita (mm)  Altezza del prodotto (mm)  Larghezza del prodotto (mm)  Profondità del prodotto (mm)  Altezza del prodotto imballato (mm) | <1000 W  393 150 1000 600 500 560 |

8,5

Peso netto (kg)